



Carregador e testador 12V para baterias de chumbo líquido ou gel



CARREGADOR DE BATERIA

- Carga é automática, sem vigilância
- Manutenção da carga à 100% graças ao Floating Process
- 2 velocidades de carga (2A / 5,5A).
- Visualização do estado de carga graças a três sinais luminosos.
- Para todas as baterias de arranque e 15 a 90 Ah (sem manutenção ou líquido).
- Proteção da electrónica de bordo : Limitador automático de sobretensão.
- Não há necessidade de desconectar a bateria do veículo durante a carga



Caixa para armazenamento de cabos e alicates.



TESTADOR









- Com 3 luzes de teste, verifique imediatamente o nível de carga da bateria.

PROTEÇÃO GENERALIZADA



- Proteção contra as inversões de polaridade, curto-circuitos e sobrecargas
- Aviso sonoro contra inversão de polaridade.
- Pinças de recarga inteiramente isoladas.

CE - EN 60335-2-29

|  |  |  |  |  | Efficace/RMS | Moyen/Average (EN 60335) |  | IP |  |  |
|---|---|---|---|---|--------------|--------------------------|--|----|---|---|
| 50-60hz | | | MIN. Ah MAX. | Reg | | | fuse | | cm | kg |
| 230 V | 120 W | 12 V | 15-90 Ah | 2 A | 8 A | 2-5.5 A | 15 A | 20 | 12 x 17 x 29 | 3.4 |

Made in China

www.gys.fr