


O aquecedor por indução **POWERDUCTION 39LG** fornece potência de aquecimento imediata para desbloquear, aquecer aço ou alumínio. Graças ao seu arrefecimento líquido, pode aquecer peças de metal por vários minutos sem interrupção.

A ferramenta ideal em mecânica e manutenção:

- essencial para desbloquear barras de direcção (geometria).
- Desmontagem de velas de incandescência, limpadores bloqueados e suporte de rodas auxílios
- Desbloqueamento parafusos, pinos de direcção sem danificar o fole.
- Desmontagem de carda bloqueado no mancal.
- Desmontagem de linhas de escape de carros ou caminhões.

mas também na carroçaria:

- descolamento os elementos de aço ou alumínio colados.
- alisamento de chassi dobradas (excepto aços o aço HLE).



Aquecimento de longarinas
(excepto aços o aço HLE)



Desbloqueamento de roscas



Desbloqueamento de barras de direcção






Para um desempenho ótimo, é indispensável a adição de 1,6 litros de líquido de refrigeração.



SUAS VANTAGENS

• Potência de aquecimento:

3700 W, seleccionável em incremento de 250 W. Aquece o coração do metal a uma profundidade de 6 mm. Você pode levá-lo para vermelho (aproximadamente 800 ° C) :

	37LG	39LG	50LG
	M10 1 s	M12 1 s	M14 1 s
	2 mm 5 s	2 mm 5 s	4 mm 5 s 2 mm 3 s
	Ø 10 15 s	Ø 10 15 s	Ø 10 10 s

• Segurança e economia de tempo:

Aquecimento imediato sem chama, numa zona precisa, que permite trabalhar perto de cabos, canos ou qualquer peça sensível ao calor sem desmontagem.

• Conforto de uso:

Cabo indutor de 3 metros, permitindo trabalhar em altura. Cabo de alimentação de 6 metros para uma utilização conveniente.



- Proteção reforçada para poder funcionar com geradores e contra sobre tensões constantes até 400V.



- É equipado com tecnologia PFC, fonte de alimentação de 185 V à 265 V.


- Gerador entregue completo e já montado, com 1 indutor de meia lua de 20 ° fornecido (ref.056862).
- O produto requer uma substituição regular do liquido de arrefecimento não fornecido.
 - 2L (ref. 082212)
 - 5L (ref. 062511)



Indutores e acessórios:



Ref. 056862




Ref. 053823



Ref. 056909



Ref. 056879



Ref. 053823



Ref. 056909



Ref. 056886



Ref. 053458



Ref. 056916

50 Hz	A	W	Freq. kHz	capacidade do reservatório líquido de arrefecimento			cm	kg	m	m
				37LG	39LG	50LG				
230V 1~	16	3700	30-50	1,5 l	7 l		70 x 53 x 37	50	6	3