

# GYSMATIC 9/13G AIR XL TRUE COLOR

REF.065727



A GYSMATIC 9/13G AIR XL é uma máscara de soldadura equipada com um sistema de protecção respiratória purificador de ar ventilação assistida. 2 em 1, protege os olhos de IR/UV durante as operações de soldadura e preserva as vias respiratórias do operador.

## CARACTERÍSTICAS

- Tonalidade ajustável 9-13
- Amplo campo de visão
- Alta sensibilidade graças a 4 sensores.
- Protecção UV/IR DIN 15
- Ajustes externos: tonalidades ou retificação (Moagem)
- Configurações interiores: sensibilidade, atraso, testador de cor.
- Tecnologia TRUE COLOR



Tela LCD normal



True color LCD Tecnologia



## TABELA TÉCNICA

### MÁSCARA

Protecção UV/IR	DIN 15
Classificação	1/1/1/2
Cor clara	4
Cor escura	9 > 13
Tempo de reacção	0,08 ms
Tempo de retorno a claridade	0,10 à 0,9 sec
Campo de visão	100 x 60 mm
Energia	solar + pilhas (CR2450)
Peso	1,7 kg
Configurações	Sensibilidade, prazo, cor, desbaste, memorização
Sensor luminoso	4
Aplicações	MMA 5 ▶ 400 / TIG 2 ▶ 250 / MIG-MAG 5 ▶ 400
Normas	CE / EN 175B / EN 166 / EN 379

### PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

Fluxo de ar	170 l/min
	200 l/min
	230 l/min
*Autonomia	> 8 h
	> 6 h
	> 4 h
Estanquidade	98 % (TH2)
Eficiência do filtro	99,996 % à 0,3 µm
Nível de ruído	73 dB max
Tempo de carga	3 - 4 h
Tipo de bateria	Li-ion
Tamanho Cintura	900 mm - 1300 mm
Peso	1.7 kg
Norma	EN 12941

\*O tempo de trabalho depende do modo escolhido e da limpeza do filtro.

Entregue com:

- Máscara GYSMATIC 9/13 XL + cogula
- sistema de protecção respiratória (filtros + cinto acolchoado, mangueira)
- bateria de lítio + carregador
- arnés / fluxómetro

### ACESSÓRIOS

Saco para máscara de soldadura

043299




Fita de cabeça anti-transpirante

043466



### Vidros



114 x 133 (x10)	043893	106 x 66 (x10)	043886