



Încărcător și tester de 12 V pentru baterii cu plumb lichid sau gel.



ÎNCĂRCĂTOR DE BATERIE

- Încărcare automată fără supraveghere.
- Menține o încărcare de 100% datorită procesului Floating.
- 2 niveluri de încărcare (3.5 A / 7 A).
- Vizualizarea stării de încărcare (3 martori).
- Pentru orice baterie de pornire de la 20 la 120 Ah (fără întreținere sau cu lichid).
- Protecția componentelor electronice de la bord : limitator automat de supratensiune.
- Nu este necesar să deconectați bateria de la vehicul în timpul încărcării.



Depozitarea cablurilor și a cleștilor.











TESTER

- Datorită celor 3 martori de testare, puteți verifica imediat nivelul de încărcare al bateriei.

PROTECȚIE GENERALIZATĂ



- Protecție împotriva inversării polarității, a scurtcircuitului și a suprasarcinii.
- Avertizare sonoră la inversarea polarității.
- Cleme de încărcare complet izolate.

					Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)		IP		
50-60hz		12 V	MIN. Ah MAX.	Reg			fuse		cm	kg
230 V	150 W	12 V	20-120 Ah	2 A	10.5 A	3.5-7 A	15 A	20	12 x 17 x 29	3.2