



**Зарядное устройство и Тестер 12В для свинцовых батарей с жидким или гелевым электролитом.**



## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Автоматическая зарядка без надзора.
- Поддержание заряда на 100% благодаря Floating Process.
- 2 темпа зарядки (2А / 4А).
- Визуальная индикация состояния зарядки (3 лампочки).
- Для всех батарей запуска от 10 до 60 Ач.  
( без обслуживания или с жидким электролитом)
- Защита бортовой электроники :  
Автоматический ограничитель перенапряжения.  
Нет надобности отключать батарею от автомобиля во время цикла зарядки



Отделения для кабелей и зажимов.



## ТЕСТЕР












- Благодаря 3 лампочкам теста, можно немедленно проверить степень заряженности батареи.

## ЗАЩИТЫ



- Защита против инверсий полярности, коротких замыканий и перенапряжения.
- Звуковой сигнал предупреждает об инверсии полярности.
- Полностью изолированные зажимы зарядки.

CE - EN 60335-2-29

										
50-60hz		12V	MIN. Ah MAX.	Reg	Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)	fuse	IP	cm	kg
230V	85W	12V	10-60Ah	2A	6A	2-4A	10A	20	12x17x29	2.7