



Зарядное устройство и Тестер 12В для свинцовых батарей с жидким или гелевым электролитом.



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Автоматическая зарядка без надзора.
- Поддержание заряда на 100% благодаря Floating Process.
- 2 темпа зарядки (3.5A / 7A).
- Визуальная индикация состояния зарядки (3 лампочки).
- Для всех батарей запуска от 20 до 120 Ач.
(без обслуживания или с жидким электролитом)
- Защита бортовой электроники :
Автоматический ограничитель перенапряжения.
Нет надобности отключать батарею от автомобиля во время цикла зарядки



Отделения для кабелей и зажимов.










ТЕСТЕР

- Благодаря 3 лампочкам теста, можно немедленно проверить степень заряженности батареи.

ЗАЩИТЫ



- Защита против инверсий полярности, коротких замыканий и перенапряжения.
- Звуковой сигнал предупреждает об инверсии полярности.
- Полностью изолированные зажимы зарядки.

 50-60hz			MIN. Ah MAX.	 Reg	Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)	 fuse	IP	 cm	 kg
230 V	150 W	12 V	20-120 Ah	2 A	10.5 A	3.5-7 A	15 A	20	12 x 17 x 29	3.2