



Точный и простой в использовании многофункциональный тестер с жидкокристаллическим экраном.

ФУНКЦИИ

- **Аккумулятор 12 В:** тестирует напряжение и состояние зарядки.
- **Стартер 12 В:** тестирует напряжение при запуске.
- **Альтернатор 12В:** тестирует напряжения холостого хода и под нагрузкой, а также пульсации тока под нагрузкой.

МГНОВЕННЫЙ АНАЛИЗ

- Напряжение АКБ (от 4,5В до 16В)
- Доступная мощность запуска
- Уровень заряда и состояние АКБ (%)

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Подходит для 2 типов свинцовых аккумуляторов емкостью от 4 до 150 Ач:
 - Герметичные аккумуляторы VRLA / GEL / AGM
 - Обычные аккумуляторы с ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ

■ Рабочий диапазон:

EN : 185 > 1125 CCA

DIN : 20 > 670 CCA

SAE : 40 > 1200 CCA

IEC : 25 > 790 CCA (международный стандарт)

CA/MCA : 70 > 1440 CCA (морские аккумуляторы)



В блистерной упаковке

ТОЧНЫЙ

Измерение динамического сопротивления минимизирует разряд аккумулятора и показывает точный, не искаженный ниже перечисленными параметрами, результат:

- поверхностный заряд
- потребители-паразиты (фары, различные лампочки и т.д.)
- нарушение контакта (окисление клемм / наконечников, ослабленные наконечники)

УДОБЕН

- Жидкокристаллический экран
- Защита против инверсии полярности
- Корпус из АБС-пластика (кислотостойкий)
- Питание: без батареек, питается от аккумулятора автомобиля.

		TEST				RESULT		mm		kg
Battery		Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE						
12 V	4 >150 Ah	•	• min 4.5 V	12 V	1 s	instant	120 x 79 x 227	50 cm	0.25	