



Многожильный медный электрический кабель с исключительно гибкой изоляционной оболочкой из ПВХ.

Его можно использовать в помещении, на улице, в сухой или во влажной среде.



арт.	054882	054875	054905	054899	054929	054912	054943	054936	054967	054950	-	056565
Цвет	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сечение (мм ²)	10		16		25		35		50			70
Толщина изоляции	1.4		1.4		1.5		1.7		1.7			1.9
Ø кабеля (мм)	7.3		8.7		10.5		12.0		13.8			15.9
Жилы	Количество	288	204		324		444		636			900
	Ø (мм)	0.2	0.3		0.3		0.3		0.3			0.3
Допустимый ток при 20°C	В оболочке	50	65		85		106		129			164
	Свободная установка	57	73		97		121		145			184
Устойчивость при 20°C (Ω/km)	1.91		1.31		0.85		0.595		0.419			0.297
Общий вес (kg/km)	130		200		300		410		565			780
Маркировка	HI-FLEX «size» MM ² CE MADE IN EC											
Изоляционный материал	PVC											
Рабочая температура	подвижный	+5°C / +70°C										
	неподвижный	-30°C / +70°C										
Номинальное напряжение U ₀ / U	450 / 750V											
Радиус изгиба	подвижный	4 x Ø кабеля										
	неподвижный	3 x Ø кабеля										
	100m											
Норма	IEC60332-1 / CEI EN 50265											