

Táto priemyselná zvaračka TIG s vysokým pracovným cyklom je určená na zváranie ocele, nehrdzavejúcej ocele, medi a hliníkových zliatin. Jeho zosilnený ocelový kryt je ideálny na prácu na mieste a jeho pokročilý režim chladenia poskytuje najvyšší pracovný cyklus a chráni ho pred prachom.

## PROFESIONÁLNE ROZHRAŇIE

- 5,7" TFT displej ponúka veľkú čitateľnosť informácií : prúd, hrúbka, režim zvárania atď.
- 2 ovládacie gombíky na jednoduchú navigáciu v rôznych ponukách.

## SYNERGICKÝ REŽIM

Zjednodušený režim, ktorý ponúka automatickú konfiguráciu parametrov zvárania prispôbenú požiadavkám používateľov. Stačí zadať 4 nastavenia:

- kov
- typ zostavy
- priemer elektródy
- hrúbka zváraného kovu.

## MANUÁLNY REŽIM

Obsluha má plnú kontrolu nad všetkými nastaveniami TIG, aby vyhovovali požiadavkám zvárania. V stroji je možné uložiť 250 parametrov zvolených používateľom, aby bolo možné ich v budúcnosti vyvolať.

## VÝNIMOČNÝ SYSTÉM KVAPALINOVÉHO CHLADENIA

Vnútrná elektronika je chladená pokročilým systémom bez potreby ventilátora, ktorý poskytuje dodatočnú výhodu ochrany pred vniknutím prachu " Fanless ".



## ROBUSTNÝ DIZAJN (HORS MARINE)

Skriňa je vystužená vonkajšou hliníkovou konštrukciou, ktorá umožňuje bezpečné zdvíhanie bez poškodenia stroja. Jednoducho nastavitelný vozík umožňuje premenu na prepravnú jednotku s podstavcom na plynovú fľašu s objemom 10 m<sup>3</sup>.

## DVA REŽIMY MMA

Jednoduchý režim alebo režim PRO s prístupom ku každému parametru.




Vozík  
ref. 040960




Dodáva sa bez príslušenstva

## 100 % odolnosť voči prachu



## Kvapalinou chladená elektronika



50/60 Hz	+AM+	I <sub>2</sub>		EN60974-1 (40 °C)		Freq. AC Hz	U <sub>0</sub>	⚙️	↕️ / ⚖️ cm/kg	IP	Protected & Compatible Power Generator (+/- 15 %)
		TIG AC	TIG DC	I <sub>A</sub> (60 %)	X% (I <sub>z</sub> maks)						
400V 3~	16A	10-250A	5-250A	TIG 250	TIG 60 %	20-200	85V	35/50	34x64x67 / 58	IP23S	10 kW 12,5 kVA
				MMA 230	MMA 40 %						