



12V nabíjačka a tester batérií vhodný pre olovené aj gélové batérie.



NABÍJAČKA BATÉRIÍ

- Automatické nabíjanie bez akéhokoľvek dohľadu.
- Udržiava plné nabitie na 100 % s plávajúcim procesom.
- 2 úrovne nabíjacieho prúdu (2 A / 5,5 A).
- Viditeľná úroveň nabitia (3 LED indikátory).
- Pre štartovacie batérie od 15 do 90 Ah.
- Ochrana palubnej elektroniky:
 - Ochrana proti prepätiu
 - Bezpečné nabíjanie bez odpojenia batérie.



Integrovaný úložný priestor na káble a svorky.



TESTER









- Stav nabitia sa zobrazuje pomocou 3 LED indikátorov.

KOMPLEXNÁ OCHRANA



- Ochrana proti prepólovaniu, skratu a preťaženiu.
- Zvuková výstraha, ktorá zabráni akémukoľvek prepólovaniu.
- Plne izolované svorky.

CE - EN 60335-2-29

|  |  |  |  |  | Efficace/RMS | Moyen/Average (EN 60335) |  | IP |  |  |
|---|---|---|---|---|--------------|--------------------------|--|----|---|---|
| 50-60hz | | | MIN. Ah MAX. | Reg | | | fuse | | cm | kg |
| 230 V | 120 W | 12 V | 15-90 Ah | 2 A | 8 A | 2-5.5 A | 15 A | 20 | 12 x 17 x 29 | 3.4 |

Made in China

www.gys.fr