

**ARTIC 1500 (1,5 A) je špeciálne navrhnutý na nabíjanie 12 V batérií, ako sú motocykle, vodné skútre, motokáry, štvorkolky alebo kosačky na trávnu, pričom poskytuje automatické nabíjanie riadené mikroprocesorom. Účinná, kompaktná a ľahká nabíjačka poskytuje 2-krát rýchlejšie nabíjanie ako tradičná nabíjačka (bez potreby monitorovania).**


## IDEÁLNE PRE MOTOCYKLE A MALÉ AUTÁ

- **Určené pre 12 V batérie s kapacitou od 3 do 40 Ah,** Môže tiež poskytovať udržiavacie nabíjanie až do 100 Ah.
- **Optimalizované udržiavacie nabíjanie,** nabíjačka môže zostať trvalo pripojená, napríklad kým sa vozidlo v zime nepoužíva. Funkcia "Auto Restart" znamená, že nabíjačka si zapamätá nastavenia a v prípade výpadku prúdu sa automaticky reštartuje.



## SYSTEM PLUG & PLAY

**Zjednodušené rozhranie**, aby sa zabránilo chybám používateľa. Po pripojení a ak je napätie batérie vyššie ako 7 V, ARTIC 1500 okamžite spustí nabíjanie bez zásahu používateľa.



## 100% AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

Bezobslužné nabíjanie a údržba zabezpečujú maximálny výkon a dlhú životnosť batérie.

## INTEGROVANÁ OCHRANA

- **Ochrana palubnej elektroniky vozidla:** ochrana proti skratu, prepólovaniu a prebitiu. Systém prevencie proti iskreniu.
- **Automatický pohotovostný režim** v prípade odpojenia batérie.

## ERGONOMIKA

- Kompaktný dizajn, ľahký a prenosný.
- Pripojenie pomocou rýchlospojky.
- Nárazuvzdorné puzdro, odolné proti vniknutiu prachu a kvapalín (IP65).

Dodávané s:



Svorky  
(35 cm)



Očká - M6  
(30 cm)



Konektor  
samec  
(85 cm)

50/60 Hz	⚡	I <sub>charge</sub>	V	Charge	Maintenance	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	IP	↔
220-240 V AC	27 W	1.5 A	12 V	3 < 40 Ah	3 < 100 Ah	<0.1 Ah/ month	<100 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	0.41	152 x 70 x 40	150 x 206 x 55	IP 65	1.6 m