

Chladiace jednotky WCU 1kW A a B zabezpečujú chladenie kvapalinou chladených horákov TIG. Prevádzka chladiacej jednotky je riadená a napájaná príslušným generátorom TIG a je kontrolovaná horákom. Automaticky sa aktivujú, keď sa začne zváranie TIG.

Pripojte generátor TIG k chladiacej jednotke pomocou dvoch predinštalovaných pripojovacích káblov

Pripevnite generátor na chladiacu jednotku pomocou predvŕtaných otvorov.

Ochrana :
- Minimálna hladina vody
- Abnormálny prietok vody

Rýchlospojky so spätným ventilom na zabránenie toku kvapaliny pri odpojení stroja od chladiacej jednotky.

Meradlo naplnenia

Plniaca zátka na prednej strane

	WCU 1kW A	WCU 1kW B
Objem	3 l	
Poistka	5 A	
Max. tlak	0,4 MPa	
Chladiaci výkon 1 l/min (EN 60974-2)	1000 W	
Rozmery	52 x 24 x 26 cm	
Hmotnosť (prázdna nádrž)	14 kg	15 kg

Kompatibilita	TIG 220 AC/DC	PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV	TIG 300 DC
---------------	---------------	---------------------------------------	------------