

CUTTER 45 CT je 45 A plazemski rezalnik, ki je serijsko opremljen z gorilnikom TPT 40 in omogoča čisto rezanje različnih materialov debeline 15 mm. Obločni sistem brez HF ohranja in podaljšuje življenjsko dobo potrošnega materiala. Zasnovan je za uporabo v zahtevnih okoljih, ima zelo robustno mehaniko in uporabniku prijazno nadzorno ploščo.

NAJVEČJA PRODUKTIVNOST

- Hitrejše rezanje kot z uporabo kisikovega plina
- **Reže vse vrste jekla** (blago, nerjavno, kaljeno, HLE), aluminij, baker itd.
- **Optimalno hlajenje** z uporabo prezračevalnega hodnika, ki pomaga izolirati elektronske komponente pred prahom.
- Nastavitev potrošnega materiala je enostavna za največjo produktivnost.
- Delovni cikel 41 A pri 60 % (40 °C).

FV Prilagodljiva napetostna cev (od 85 do 265 V), sprejema zelo dolge omrežne povezave (100 m).

PFC Tehnologija PFC, bolje izkorišča električno omrežje in omogoča 30-odstotni prihranek energije.

TORCH TPT 40 (4 m)

- **Odklopljiv gorilnik** za enostavno shranjevanje in zamenjavo.
- **Učinkovito rezanje:** zračno hlajeno telo gorilnika za visoko stabilnost obloka pri različnih korakih.
- **Enostavna uporaba** sprožilni mehanizem za večjo varnost.
- Zasnovan tako, da je odporen na **udarce in vročino**.

UČINKOVITO NA VSAKEM DELOVNEM MESTU

- **Uporabniku prijazen vmesnik :**
- 3 načini delovanja: navadna pločevina / odprta pločevina / zaklenjena
- ročna nastavitev zračnega tlaka s pomočjo preglednice na sprednjem zaslonu.
- **Vžig brez visokofrekvenčnega valovanja** za preprečevanje motenj, ki bi lahko poškodovale bližnjo elektronsko opremo.
- **Združljiv s kompletom CNC** za avtomatske rezalne mize.
- **Odklopljiv ozemljitveni** kabel za enostavno shranjevanje in zamenjavo.

ZASNOVAN ZA DOLGO ŽIVLJENJSKO DOBO

- **Ojačano kovinsko ohišje** in neдрseče gumijaste blazinice.
- **IP 23** certificirano za zunanjo uporabo.
- Kompakten in prenosen.

DODATKI IN POTROŠNI MATERIAL (možnosti)



Skatla za potrošni material
za gorilnik TPT 40
45 A - 039957





Komplet kompara
za gorilnik TPT 40
040205



Voziček
za gorilnik TPT 40
040199



Priloženo:		
	2 m 10 mm ²	TPT 40 4 m
ref. 013629	✓	✓

DELOVNE MOŽNOSTI

Zmogljivost	Največja debelina
Ločevanje	20 mm
Čisti rez	15 mm
Prebijanje	8 mm

50/60 Hz	A	I ₂	mm (maks)						AIR SYSTEM		NO 60974-1 (40 °C)	↕	kg	IP	Protected & Compatible power generator (+/-15%)
			Piercing		Čisti rez		Ločevanje		Input Pressure (bar)	L/min					
110 V 1~	32	15 + 30	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	5,5 → 7	115	21 A @ 60 %	48 x 37 x 23	15	IP 23	10,5 kW
230 V 1~	16	15 + 45	5	3	10	8	15	10		185	41 A @ 60 %				