

Izjemno kompakten EASYCUT 40 je 8 kg plazemski rezalnik z zagonsko napetostjo, ki ni visokofrekvenčna, zaradi česar je popoln za rezanje vseh vrst kovine do debeline 20 mm. Z izhodno močjo 40 A je fantastičen pri natančnem rezanju z nizkim tokom. Ta naprava je primerna za delavnice ali karoserijske delavnice, zahvaljujoč odlični prenosljivosti in zmogljivosti rezanja.

UČINKOVITO

- Njegova inverterna tehnologija zagotavlja kvalitetno rezanje vseh vrst jekel (mehkih, nerjavnih, kaljenih in visokonateznih), aluminija in bakra itd.
- Hitro in enostavno nastavite potrošni material.

ERGONOMSKA SVETILKA

- Učinkovito rezanje: zračno hlajeno telo gorilnika zagotavlja večjo stabilnost obloka in visok delovni cikel.
- Opremljen z ergonomskim ročajem za udobje in enostavnost.
- Zasnovan tako, da je odporen na udarce in vročino.
- Priključite in odklopite gorilnik hitro in brez uporabe orodja.


PREPROST ZA UPORABO

- Intuitivna nadzorna plošča
- Ročno prilagodite zračni tlak (2,5 < 6,5 barov) s črtnim grafikonom na sprednji plošči.
- Samodejno zaznavanje gorilnika.
- Ne-HF vžig preprečuje motnje, ki bi lahko poškodovale bližnjo elektronsko opremo.

VARNO

■ Vgrajene zaščite:

 Zaščiten pred prenapetostjo in prevelikim tokom.

 Označuje, ko je zračni tlak nezadosten ali ko je zaznana bakla.

UPORABNIKU PRIJAZNO





- Ojačana struktura z električno izoliranimi, nedersečimi gumijastimi blazinicami.
- HMI zaščitni pokrov.
- Gorilnik in ozemljitveno objemko je mogoče odklopiti.
- Kompakten, lahek in prenosljiv.

DODATKI & POTROŠNI MATERIAL

	x 4 040236
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Škatla za potrošni material
TPT40
039957

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Komplet kompasa
040205



PLASMA 600 voziček
040298



Filter za nečistoče/
umazanijo
039728



Dobavljeno z:
- ozemljitvena sponka (2 m, 10 mm²)
- gorilnik TPT40 (4 m)

IZVEDBA

Zmogljivost Debelina

Ločitev

Fe	20 mm
Al/CrNi	15 mm

Čist rez

Fe	15 mm
Al/CrNi	10 mm

~	+AM-	I ₂	mm (največ)				ZRAČNI SISTEM		EN 60974-1 (40°C)	↕	⚠	IP
			Čist rez		Ločitev		Tlak (bar)	L/min				
50/60 Hz	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Tlak (bar)	L/min	X (40°C)	cm	kg	IP
230V 1~	16	10 → 40	15	10	20	15	2,5 → 6,5	115	10 A pri 60 % 40 A pri 20 %	42 x 15 x 30	8	IP 21