

**CUTTER 45 CT är en 45 A plasmaskärare med en skärkapacitet på 25 mm på ett flertal material. Det HF-fria bågsystemet bevarar och ökar förbrukningsmaterialets livslängd. Konstruerad för att användas i svåra miljöer, har den mycket robust mekanik och en användarvänlig kontrollpanel. Den är förkablad för användning på automatiska skärbord.**

## MAXIMAL PRODUKTIVITET

- Snabbare skärhastighet med syrgas.
- Skär alla typer av stål (mjukt, rostfritt, härdat, HLE), aluminium, koppar etc.
- Optimerad kylning med den lufttäta ventilationskorridoren som hjälper till att isolera de elektroniska komponenterna från damm.
- Byte av förbrukningsmaterial går snabbt & enkelt för maximal produktivitet.
- Driftscykel 40 A vid 60% (40°C).

## HÖG PRESTANDA FACKLA

- Premium fackla TECMO® (ledande leverantör i Europa).
- Högkvalitativ skärning: facklan är luftkyld och ger en bra bågstabilitet för alla typer av arbete.
- Förbrukningsartiklar kompatibla med Hypertherm®.
- Designad för att vara stöt- och värmebeständig.
- Snabbanslutning / bortkoppling av facklan, inga verktyg krävs för transport eller underhåll.
- Lätt att använda utlösningmekanismen för ökad komfort.

## EFFEKTIVT PÅ VARJE ARBETSPLATS

- **Användarvänligt gränssnitt:**
  - 3 arbetslägen: Skärning / trådad / låst
  - manuell inställning av lufttrycket (4.1 < 6.5 bar) med frontlampa.
- **HF-fri tändning** för att förhindra störningar som kan skada närliggande elektrisk utrustning.
- **Kompatibel med CNC-kit** för automatiska skärbord.

## SKAPAD FÖR HÅLLBARHET

- Förstärkt metallkåpa och glidande gummidynor.
- IP 23 skyddsklassificering.
- Kompakt och bärbar.

## TILLBEHÖR & FÖRBRUKNINGARTIKLAR (TILLVAL)

För användning på skärbord:



CNC kit  
039988


Fackla AT-70 auto.  
70 A (50%)  
6 m - 037526  
12 m - 037533



Låda med förbrukningsvaror  
För MT-70 manual  
20 / 70 A - 037540



Fackla MT-70 manual  
70 A (50%)  
6 m - 037502  
12 m - 037519





Klipp-, avfäsnings- och styrsats  
för Plasma MT-ficklampor  
038653







Vagn  
för MT-70 fackla  
037977



Försedd med:		
Art. 013636	✓	-
Art. 013841	✓	✓

## PRESTANDA

Kapacitet	Tjocklek
Separation	25 mm
Ren skärning	20 mm
Genomträngande	12 mm
Kapacitet	Borttagningsfrekvens
Fyll i urholkning	3,4 kg / h

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub> A	MT 70  mm (max)				AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)			IP			
			Genomträngande		Ren skärning		Input Pressure (bar)	L/min						X (40°C)	cm
110 V 1~	32	15+30	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	5.5 → 7	115	21 A @ 60%	48 x 37 x 23	14	IP 23	10.5 kW
230 V 1~	16	15+45	5	3	10	8	15	10	185	41 A @ 60%					