



**12V batteriladdare och batteritestare lämplig för både blysyra- och gelbatterier.**



## BATTERILADDARE

- Automatisk laddning utan någon övervakning.
- Upprätthåller full laddning vid 100% med Floating Process.
- 2 nivåer av laddningsström (2 A / 5,5 A).
- Synlig laddningsnivå (3 LED-indikatorer).
- För startbatterier från 15 till 90 Ah.
- Skydd av inbyggd elektronik:
  - Överspänningsskydd
  - Säker laddning utan att koppla bort batteriet.



Integrerad förvaring för kablar och klämmor.



## TESTER









- Laddningsstatus visas med 3 LED-indikatorer.

## OMFATTANDE SKYDD



- Skydd mot omvänd polaritet, kortslutning och överbelastning.
- Ljudvarning för att förhindra omvänd polaritet.
- Helt isolerade klämmor.

CE - EN 60335-2-29

					Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)		IP		
50-60hz		12 V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg			fuse		cm	kg
230 V	120 W	12 V	15-90 Ah	2 A	8 A	2-5.5 A	15 A	20	12 x 17 x 29	3.4

Made in China

[www.gys.fr](http://www.gys.fr)