

**EASYCUT 40** är en extremt kompakt (8 kg) plasmaskärare med en HF-fri startspänning, perfekt för skärning av alla typer av metall upp till 20 mm tjock. Med ett effektuttag på 40 A utmärker den sig i precisionskärning med låg intensitet. **EASYCUT 40** är idealisk för användning i verkstäder eller i karosseributiker och har stor portabilitet och skärprestanda.

## EFFEKTIV

- Växelriktarteknik **garanterar kvalitetsskärning** på alla sorters stål (mild, rostfri, härdad, HLE), aluminium, koppar etc.
- Snabb och enkel installation av förbrukningsvaror.

## ERGONOMISK FACKLA

- **Effektiv skärning:** luftkyld fackelkropp för hög båg stabilitet och arbetscykel.
- Ergonomiskt handtag för komfort och enkel hantering.
- Designad för att vara stöt- och värmebeständig.
- Snabb fackelanslutning / frånkoppling, utan verktyg.

## ENKEL ATT ANVÄNDA

- **Intuitiv kontrollpanel.**
- Manuell inställning av lufttrycket (2,5 < 6,5 bar) med barmätare på frontpanelen.
- Automatisk fackelsökning.
- **HF-fri tändning** för att förhindra störningar som kan skada närliggande elektronisk utrustning.

## SÄKER

- Inbyggda skydd:
  - ⚠ Skyddad mot överspänning och överström.
  - ⚡ Indikation av otillräckligt lufttryck eller facksökning.

## ERGONOMISK

- Förstärkt struktur med isolerade icke-glidande gummikuddar.
- HMI-skydd.
- Facklan och jordklämman kan kopplas bort.
- Kompakt, lätt och bärbar.

## TILLBEHÖR & FÖRBRUKNINGSDELAR

	x 4 040236
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168

	x 1 039957
	x 3
	x 1
	x 3

Låda med förbrukningsdelar TPT40



Försedd med:  
- jordklämma (2 m / 10 mm<sup>2</sup>)  
- fackla TPT40 (4 m)

## PRESTANDA

Kapacitet      Tjocklek

### Separation

Fe	20 mm
Al / CrNi	15 mm

### Ren skärning

Fe	15 mm
Al / CrNi	10 mm

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub> A	mm (max)		LUFTSYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	cm	kg	IP
			Ren skärning Fe    Al / CrNi	Separation Fe    Al / CrNi	Tryck (bar)	L/min				
230V 1~	16	10 → 40	15    10	20    15	2,5 → 6,5	115	X (40°C)	42 x 15 x 30	8	IP 21