

CUTTER 45 CT - це плазмовий різак потужністю 45 А, оснащений пальником TPT 40 у стандартній комплектації, який забезпечує чисте різання різноманітних матеріалів товщиною до 15 мм. Система дугового проміжку без високих частот зберігає та подовжує термін служби витратних матеріалів. Розроблений для використання в складних умовах, він має дуже міцну механіку та зручну панель керування.

МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

- Швидкість різання вища, ніж при використанні кисню
- **Ріже всі типи сталі** (м'яку, нержавіючу, загартовану, HLE), алюміній, мідь тощо.
- **Оптимізоване охолодження** за допомогою вентиляційного коридору, який допомагає захистити електронні компоненти від пилу.
- Просте налаштування витратних матеріалів для максимальної продуктивності.
- Робочий цикл 41 А при 60 % (40°C).

FV Гнучкий шланг напруги (від 85 до 265 В), приймає дуже довгі мережеві з'єднання (100 м).

PFC технологія PFC, електричну мережу краще експлуатується і дозволяє економити енергію на 30%.



TORCH TPT 40 (4 м)

- **Знімний пальник** для зручного зберігання та заміни.
- **Ефективне різання:** корпус пальника з повітряним охолодженням для високої стабільності дуги на різних швидкостях.
- **Простий у використанні** спусковий механізм для більшої безпеки.
- Розроблений для ударостійкості та термостійкості.

ЕФЕКТИВНИЙ НА КОЖНОМУ РОБОЧОМУ МІСЦІ

- **Зручний інтерфейс:**
 - 3 режими роботи: звичайний металевий лист / відкритий металевий лист / заблокований
 - ручне налаштування тиску повітря за допомогою діаграми на передньому екрані.
- **запалювання без ВЧ** для запобігання перешкод, які можуть пошкодити розташоване поруч електронне обладнання.
- **Сумісність з ЧПУ** комплект для автоматичних розкрійних столів.
- **Від'єднаний кабель заземлення** для зручності зберігання та заміни.


СТВОРЕНИЙ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ТРИВАТИ

- **Посилений металевий корпус** та нековзні гумові накладки.
- **IP 23** сертифікований для зовнішнього використання.
- Компактний та портативний.

ДОДАТКИ ТА ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ (опції)





Коробка витратних матеріалів для Torch TPT 40 45 А - 039957



Комплект компаса для Torch TPT 40 040205



Візок для Torch TPT 40 040199

У комплекті:		
	2 м 10 мм ²	TPT 40 4 м
арт. 013629	✓	✓

ПОКАЗНИКИ

Продуктивність	Макс. товщина
Відділення	20 мм
Чистий зріз	15 мм
Проколювання	8 мм

50/60 Hz	A	I ₂	mm (maks)				AIR SYSTEM		NO 60974-1 (40 °C)	↕	kg	IP	Protected & Compatible power generator (+/-15%)		
			Пірсинг.		Чистий зріз		Розлука							Input Pressure (bar)	L/min
110 V 1~	32	15 + 30	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	5,5 + 7	115	21 A @ 60 %	48 x 37 x 23	15	IP 23	10,5 kW
			5	3	10	8	15	10							
230 V 1~	16	15 + 45	8	5	15	10	20	15		185	41 A @ 60 %				