

Ультеракомпактний EASYCUT 40 — це 8-кілограмовий плазмовий різак із стартовою напругою, відмінною від ВЧ, що робить його ідеальним для різання всіх типів металу товщиною до 20 мм. Завдяки вихідній потужності 40 А він чудово справляється з точним різанням із застосуванням низького струму. Цей прилад підходить для майстерень або автосервісів завдяки його чудовій мобільності та продуктивності різання.

ЕФЕКТИВНИЙ

- Його інверторна технологія гарантує якісне різання всіх типів сталей (м'якої, нержавіючої, загартованої та високоміцної), алюмінію та міді тощо.
- Швидко та легко налаштувати витратні матеріали.

ЕРГОНОМІЧНИЙ ЛІХТАНИК



- Ефективне різання: корпус пальника з повітряним охолодженням забезпечує більшу стабільність дуги та високий робочий цикл.
- Оснащений ергономічною ручкою для зручності та зручності.
- Створений, щоб бути стійким до ударів і тепла.
- Підключайте та від'єднуйте ліхтарик швидко і без використання інструментів.

ПРОСТИЙ У ВИКОРИСТАННІ

- Інтуїтивно зрозуміла панель керування
- Вручну відрегулюйте тиск повітря (2,5 < 6,5 бар) за допомогою гістограми на передній панелі.
- Автоматичне виявлення факела.
- Невисокочастотне запалювання запобігає перешкодам, які можуть пошкодити електронне обладнання поблизу.

БЕЗПЕЧНИЙ

Вбудовані засоби захисту:

-  Захищений від перенапруги та перевантаження по струму.
-  Вказує, коли тиск повітря недостатній або коли виявлено факел.


ДРУГИЙ КОРИСТУВАЧУ

- Посилена конструкція з електрично захищеними, нековзкими, гумовими накладками.
- Захисна кришка НМІ.
- Пальник і затискач заземлення можна від'єднати.
- Компактний, легкий і портативний.

АКСЕСУАРИ ТА ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ



Коробка витратних матеріалів ТРТ40
039957



Комплект компаса
040205



Візок PLASMA 600
040298



Фільтр від домішок / бруду
039728



Поставляється з:
- затискач заземлення (2 м, 10 мм²)
- пальник ТРТ40 (4 м)

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Ємність Товщина

Розлука

Fe	20 мм
Al/CrNi	15 мм

Чистий зріз

Fe	15 мм
Al/CrNi	10 мм

~	~	I ₂	↓ (макс.)		ПОВІТРЯНА СИСТЕМА		EN 60974-1 (40°C)	↕	⚠	IP
			Чистий зріз	Розлука	Тиск (бар)	л/хв				
50/60 Гц	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	X (40°C)	см	кг	
230В 1~	16	10 → 40	15	10	20	15	10 А при 60% 40 А при 20%	42 x 15 x 30	8	IP 21