

这款焊炬轻便易用，可轻松灵巧地进行焊接操作。模塑的手柄更适宜装配从而轻松实现最好的焊接效果。SR 26焊炬可以说是风冷型焊枪里最高端的产品。

特征

基础型 SR 26

冷却方式：风冷
电容：

- 直流：240A
- 交流：200A
- 负载率：60 %
- 钨电极：Ø 0.5 - 4.0 mm



SR 26 手柄

冷却方式：风冷
电容：

- 直流：180A
- 交流：130A
- 负载率：35 %
- 钨电极：Ø 0.5 - 4.0 mm



配件

连接器	L (m)	DB		P	
		GRIP	GRIP	GRIP	GRIP
Ø 35/50 DIN	4m	044463	046054	046115	
	8m	044371	046078	046122	
Ø 35/50 AMPHENOL	4m	—	038271	—	
	8m	046184	046177	047877	



包含

TIG AC/DC SR26 必不可少的配件：

- 2个喷嘴 (N5 和 N7)
- 2个支撑环 (Ø1.6 + Ø2/2.4)
- 2个夹钳 (Ø1.6 + Ø2.4)
- 2个保险帽 (1长1短)
- 2个钨电极 WR2 AC/DC (Ø1.6 + Ø2.4)
- 同样可以不带焊炬销售 (编号：044678)

配件

喷嘴



N 4 - Ø 6.5	(x3)	038394
N 5 - Ø 8.0	(x3)	045026
N 6 - Ø 9.5	(x3)	038400
N 7 - Ø 11	(x3)	045033
N 8 - Ø 12.5	(x3)	045286
N 10 - Ø 16	(x3)	045293
N 12 - Ø 19	(x3)	045309

支撑环



Ø 1.6	(x3)	044968
Ø 2.0/2.4	(x3)	044975
Ø 3.2	(x3)	045118
Ø 4	(x3)	047648

标准绝缘垫圈




(x1)	045040
------	--------

夹钳



Ø 1.6	(x3)	044982
Ø 2.0	(x3)	044999
Ø 2.4	(x3)	045019
Ø 3.2	(x3)	045125
Ø 4	(x3)	047655

保险罩



短	(x1)	044944
长	(x1)	044951

集散喷嘴



N5 - Ø 8.0	(x3)	045071
N7 - Ø 11	(x3)	045088

集散支撑环



Ø 1.6	(x2)	045057
Ø 2.0/2.4	(x2)	045064

集散绝缘垫圈




(x1)	045095
------	--------

标准绝缘垫圈




(x1)	045040
------	--------

夹钳



Ø 1.6	(x3)	044982
Ø 2.0	(x3)	044999
Ø 2.4	(x3)	045019
Ø 3.2	(x3)	045125
Ø 4	(x3)	047655

保险罩



短	(x1)	044944
长	(x1)	044951

采购建议

SR26	TIG 160 DC	PROTIG 161	PROTIG 200	PROTIG 201	TIG 220	TIG 300	TITAN		PROTIG 201 AC/DC	TIG 220 AC/DC	TIG 250 AC/DC	TITANIUM		EXATIG
							320	400				320	400	
35/50 + DIN														
35/50 + AMPHENOL		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓
EURO														

推荐用于具有 TIG 功能的 MIG / MAG型主机