

这款焊炬轻便易用，可轻松灵巧地进行焊接操作。模塑的手柄更适宜装配从而轻松实现最好的焊接效果。SR 17焊炬是当之无愧地销量冠军，可适用于很多日常使用操作。

特征

基础型 SR 17

冷却方式：风冷
电容：

- 直流：140A
- 交流：125A

负载率：60 %

钨电极：Ø 0.5 - 2.4 mm



SR 17 手柄

冷却方式：风冷
电容：

- 直流：140A
- 交流：100A

负载率：35 %

钨电极：Ø 0.5 - 2.4 mm



配置

连接头	连接器	接口	长度 l(m)	编号	L	DB
Ø 10/25	DIN	DIN	4m	—	—	GRIP
Ø 35/50			4m	044449	046030	
			8m	044340	046047	
EURO - connector (MIG)			4m	—	—	046108



包含

TIG SR17 必不可少的配件：

- 2个喷嘴 (N5 和 N7)
- 2个支撑环 (Ø1.6 + Ø2.4)
- 2个夹钳 (Ø1.6 + Ø2.4)
- 2个保险帽 (1长1短)
- 2个钨电极 WR2 AC/DC (Ø1.6 + Ø2.4)
- 同样可以不带焊炬销售 (编号：044678)

配件

标准装配

喷嘴



N 4 - Ø 6.5	(x3)	038394
N 5 - Ø 8.0	(x3)	045026
N 6 - Ø 9.5	(x3)	038400
N 7 - Ø 11	(x3)	045033
N 8 - Ø 12.5	(x3)	045286
N 10 - Ø 16	(x3)	045293
N 12 - Ø 19	(x3)	045309

支撑环



Ø 1.6	(x3)	044968
Ø 2.0/2.4	(x3)	044975
Ø 3.2	(x3)	045118
Ø 4	(x3)	047648

标准绝缘垫圈



(x1) 045040

夹钳



Ø 1.6	(x3)	044982
Ø 2.0	(x3)	044999
Ø 2.4	(x3)	045019
Ø 3.2	(x3)	045125
Ø 4	(x3)	047655

保险罩



短	(x1)	044944
长	(x1)	044951


专业装配

集散喷嘴



N5 - Ø 8.0	(x3)	045071
N7 - Ø 11	(x3)	045088

集散支撑环



Ø 1.6	(x2)	045057
Ø 2.0/2.4	(x2)	045064

集散绝缘垫圈



(x1) 045095

标准绝缘垫圈



(x1) 045040

夹钳



Ø 1.6	(x3)	044982
Ø 2.0	(x3)	044999
Ø 2.4	(x3)	045019

保险罩



短	(x1)	044944
长	(x1)	044951

采购建议

	TIG 160 DC	TIG 168 DC	TIG 200 DC FV	TIG 220 DC FV	TIG 300 DC	TIG 207 AC/DC FV	TIG 208 AC/DC	TIG 220 AC/DC	TIG 250 AC/DC
SR17 连接 10/25 + DIN	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
SR17 连接 35/50 + DIN	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
SR17 欧式接头	特别适用于如MULTIPEARL系列的带TIG焊接功能的MIG/ MAG 焊机。								