


NOMAD POWER 300 er en lithiumbaseret strømforsyning, der kombinerer 3 funktioner:

- **Booster til 12 V køretøjer (motorcykel, quad, let køretøj).**
- **Selvstændig strømforsyning til små elektroniske enheder.**
- **Nødlampe.**

BOOSTER TIL LITHIUMBATTERI

Dens **lithium** batteri ($LiCoO_2$) giver den et enestående forhold mellem effekt og størrelse (*startstrøm: 300 A*).

Den starter køretøjer udstyret med et afladet 12 V-batteri (*flydende, gel, AGM, Start&Stop*) på få sekunder ( *Start ikke lithium $LiFePO_4$ -batterier med denne booster, batterispændingen er ikke kompatibel.*)

START	Køretøjer											
12 V PETROL & DIESEL												

SIKKERHEDSSTART

Smart jump lead beskytter både batteriet og bilens elektronik:

- Anti-spark-teknologi,
- Kortslutningsbeskyttelse,
- Beskyttelse mod omvendt polaritet,
- Beskyttelse mod for høje startstrømme,
- Beskyttelse mod temperaturstigninger i booster.

MOBIL ENERGIKILDE

Dens lagerkapacitet (*2,5 Ah*) giver den tilstrækkelig autonomi til at opfylde de daglige behov for at holde forbindelsen (*telefon, tablet*).

Udstyret med **2 USB-porte:** 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A til genopladning af smartphone, tablet, GPS osv.

HJÆLPELAMPE MED HØJ LYSSTYRKE

Hjælpelys (*1 led*) med 3 lystilstande: normal, stroboskop, SOS.

LCD-DISPLAY

NOMAD POWER 300 er udstyret med et LCD-display, der giver information om:

- det interne batteris opladningsprocent.
- de forskellige input- og output-porte, der bruges.

ET SMART PRODUKT

Letvægt (365g) og kompakt, den vil ideelt finde sin plads i bilens handskerum/bakke såvel som i en kuffert.



LCD skærm



Leveres med kuffert
tilbehør















Smart startkabel



Multiconnectors
USB-kabel



Adapter til cigarettænder
ladekabel

START						UDSTYR					INDGANG / UDGANG			POWER BANK	LED	DIMENSIONER			
Lithium		I				J3s	SMART CABLE			KABLER 			INPUT	OUTPUT					
Kapacitet per celle	Fuld opladning	Start	Cranking CC	Peak Batteri	USB-C					MICRO USB Type B	Lightning	5V-2A		12V	15V				
5 Ah 37 Wh	5 h	350 A	700 A	900 A	8000 J		-				5V-2A	2	5V-2A 5/9/12V-2A	-	-		3 modes: Light SOS SPOT	14,6 x 7,8 x 3,1	0,365