


**NOMAD POWER PRO TRUCK** er en lithiumbaseret strømforsyning, der kombinerer tre separate funktioner:

- En booster til 12/24 V-køretøjer (*motorcykler, firhjulstrækkere, biler, SUV'er og lastbiler <19 T*).
- En autonom strømforsyning til små elektroniske enheder.
- En nødlampe

## BOOSTER TIL LITHIUMBATTERI

Dens **lithium** batteri giver den et enestående forhold mellem effekt og størrelse (*med en startstrøm på 600 A*). Den starter køretøjer udstyret med et afladet 12 V-batteri (*flydende, gel, AGM, Start&Stop*) på blot nogle få sekunder.

Den hjælper også med at starte køretøjer med 24 V-batterier.

(  *Start ikke lithium LiFePO<sub>4</sub>-batterier med denne booster, batterispændingen er ikke kompatibel*)

START	Køretøjer												
12 V / 24 V													
PETROL & DIESEL	24 V												

## SIKKERHEDSSTART

Det smarte startkabel beskytter både batteriet og bilens indbyggede elektronik:

- Anti-gnist-teknologi
- Kortslutningsbeskyttelse
- Beskyttelse mod polaritetsvending
- Beskyttelse mod for høj startstrøm
- Beskyttelse mod temperaturstigning i booster

## MOBIL ENERGIKILDE

Den store lagerkapacitet (5,3 Ah) giver ro i sindet og sikrer konstant tilslutning af elektronisk udstyr (*telefoner, tablets og computere*).

Udstyret med:

- **2 x 5 V USB-porte** (1 A / 2,1 A) til opladning af smartphones, tablets og GPS-maskiner osv.
- En cigarettænderudgang 12 V - 10 A, ideel til forsyning af 12 V elektriske apparater på campingpladsen (*kølebokse, ventilatorer osv.*).
- **En cigarettænderudgang 12 V - 10 A**, ideel til at forsyne et 12 V elektrisk apparat under camping (*kølebokse og ventilatorer osv.*).

## NØDLAMPE MED HØJ LYSSTYRKE

En nødlampe med tre lystilstande: normal, stroboskop og SOS.

## LCD-DISPLAY

NOMAD POWER PRO TRUCK er udstyret med en LCD-skærm, der viser:

- batteriets strømiveau
- det interne batteris opladningsprocent
- hvilke indgange og udgange, der bruges



LCD skærm



## Leveres med tilbehør:



12 V oplader

+



Opladningskabel  
Micro USB Type C

START				UDSTYR				INDGANG / UDGANG				POWER BANK		LED	DIMENSIONER					
Lithium		I		SMART CABLE			KABLER			INPUT	OUTPUT									
Kapacitet per celle	Fuld opladning	Start	Cranking CC				Peak Batteri	J3s	USB-C		MICRO USB Type B	Lightning	5V-1A					12V	15V	
3 Ah 137 Wh	10 h	600 A	1500 A	2000 A	12 V : 14000 J	-	✓	-	✓	-	5V-2A 9V-2A 12V-1,5A	2	5V-1A 5V-2,1A	10 A	-	✓	✓	3 modes : Light SOS SPOT	24,8 x 24,8 x 9,6	2,4