

Der separate luftgekühlte Drahtvorschub TF 4RN ist kompatibel mit den PROMIG 400 G.DV und 400-4S DUO Schweißgeräten.

SYNERGISCH


- **Synergische Funktion** : Die Drahtgeschwindigkeit wird vom Drahtvorschub aus gesteuert.

INDUSTRIE

- Seine robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer.
- Sein 4-Rad-Antriebssystem in Kombination mit einem 50-W-Motor sorgt für einen effektiven Drahtvorschub bei Volldrähten bis zu Ø 1,2 mm.

MOBIL

- Wird mit einer Drahtvorschubhalterung zur Befestigung am Schweißgenerator geliefert. Der Drahtvorschub kann auf die Drahtvorschubhalterung gestellt oder auf den Boden gelegt werden.
- 5m und 10m Verbindungskabel.



VERPACKUNGSTYP : ref. 036109 (ohne Regler)				
	+		+	
PROMIG 400 G.DV ref. 035904		TF 4RN Drahtvorschub ref. 061699		Anschlusskabel 5m - 70 mm ² ref. 034839
			+	
				Erdungskabel 4m - Ø 50 mm ² ref. 043824
				+
				
				Stahl/Edelstahl 350A - 4m (AIR) ref. 040946

OPTIONEN



Druckregler 30L/min

-  041622
-  041219
-   041646

Anschlusskabel

L.	Air	
5m	50 mm ²	034822
5m	70 mm ²	034839
10m	50 mm ²	034853
10m	70 mm ²	034860

U ₁		I ₁		Ø		Ø		Electronic Control	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
U ₁	I ₁	GAS	NO GAS	200	300	200	300				
24V	3A	0,6 - 1.2	0,9 - 1.2	✓	✓	✓	✓	50W	270A @ 60 % 220A @ 100 %	21	60x26x51,5 / 18