

Σχεδιασμένος για να λειτουργεί με πηγές ενέργειας KRONOS και NEOMIG-i, ο φορητός τροφοδοτής καλωδίων WF 50 έχει εντυπωσιακό κύκλο λειτουργίας 60% στα 500A. Το σύστημα τροφοδοσίας 4 κυλίνδρων και τα χειριστήρια κωδικοποιητή παρέχουν ακριβή και ομαλή τροφοδοσία καλωδίων για όλους τους τύπους υλικών. Η έγχρωμη οθόνη 5 ιντσών είναι εύκολα προσβάσιμη και η διεπαφή είναι πολύ διαισθητική, με 2 διακριτές λειτουργίες προβολής: Easy ή Expert.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

■ MIG/MAG:

- σύρμα από χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα: \varnothing 0,6 έως 1,6 mm
- σύρμα αλουμινίου: \varnothing 0,8 έως 1,6 mm
- Καλώδιο CuSi και CuAl: \varnothing 0,8 έως 1,6 mm
- καλώδιο με πυρήνα (ανεστραμμένη πολικότητα): \varnothing 0,9 έως 2,4 mm

ΕΞΥΠΝΟΣ

■ Συνέργειες: Χάλυβας, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

Αφού εισαγάγετε 3 τεμάχια δεδομένων: Διάμετρος σύρματος, υλικό/αέριο και πάχος του τεμαχίου εργασίας, το προϊόν καθορίζει αυτόματα τις βέλτιστες παραμέτρους συγκόλλησης.

■ Πλήρες λογισμικό μηχανής και ενημερώσεις συνεργίας μέσω USB stick.

■ Αποθήκευση έως και 200 προγραμμάτων συγκόλλησης (Jobs) για επαναλαμβανόμενες εργασίες.

■ Λειτουργία φορητότητας, δυνατότητα φόρτωσης/αποθήκευσης/μεταφοράς JOBS χρήστη και διαμόρφωση μηχανήματος μέσω USB stick.

■ Ίχνηλασιμότητα όλων των σφαιριδίων συγκόλλησης σύμφωνα με το EN 3834.

■ Η διαδικασία βαθμονόμησης για τα εξαρτήματα συγκόλλησης επιτρέπει τη ρύθμιση της τάσης που εμφανίζεται για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των παραμέτρων.

■ Λειτουργία χρήστη για την κατανομή του προϊόντος μεταξύ πολλών χειριστών.

■ Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο για προσαρμογή διεπαφής.

■ Έξυπνη φόρτωση καλωδίων με διαχείριση μήκους φακού.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

■ Κύκλος λειτουργίας 500 A στο 60%.

■ Καρούλι κινητήρα με 4 κυλίνδρους με ψηφιακό κωδικοποιητή για τέλεια τροφοδοσία.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ

■ Πολύγλωσσο χρωματικό περιβάλλον 5".

■ Συμβατό με αερόψυκτους πυρσούς με το καλώδιο διασύνδεσης MIG-i.

■ Επιλογή σύνδεσης πυρσού Push-Pull (078741).

■ Φωτισμός led του κινητήρα τροφοδοσίας και της μπομπίνας.

■ Παράθυρο προβολής για παρακολούθηση της κατανάλωσης καλωδίων.

■ Μεγάλη διάμετρος κυλίνδρου (\varnothing 37mm) για βέλτιστη παράδοση σύρματος.

■ Ρολά γρήγορης αλλαγής χωρίς εργαλεία.

■ Χρωματικοί κύλινδροι για εύκολη διαφοροποίηση της διαμέτρου του σύρματος.

■ Προαιρετικό κιτ ροόμετρου (073395) για ακριβή έλεγχο και ρύθμιση της ροής αερίου του φακού.

■ Εύκολη πρόσβαση στους ακροδέκτες καλωδίων διασύνδεσης με σύστημα κλειδώματος.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ (προαιρετικός)

Καλώδιο διασύνδεσης MIG-i

Υγρό			Αέρας		
1.8 m	70 mm ²	075467	5 m	70 mm ²	075443
5 m		075474	10 m		075450
	70 mm ²	075481	10 m	95 mm ²	077553
10 m	95 mm ²	075504	15 m		082083
15 m		079816	20 m	95 mm ²	082090
20 m	95 mm ²	082106			



Τρόλεϋ
10 m³ L
075498

Ρολά τύπου F

Ατσάλι / Ανοξείδωτο		Αλουμίνιο		Σύρμα με πυρήνα	
\varnothing 0,6 / 0,8	061859	\varnothing 0,8 / 1,0	061897	\varnothing 0,9/1,1	061927
\varnothing 0,8 / 1,0	061866	\varnothing 1,0 / 1,2	061903	\varnothing 1,2/1,6	061934
\varnothing 1,0 / 1,2	061873	\varnothing 1,2 / 1,6	061910	\varnothing 1,4/2,0	061941
\varnothing 1,2 / 1,6	061880			\varnothing 1,6/2,4	061958



Μοτέρ Premium
100W

Παράδεται χωρίς αξεσουάρ



Εύκολη πλοήγηση ακόμα και όταν φοράτε γάντια συγκόλλησης.

U1	Αέριο	Σύρμα με πυρήνα	\varnothing mm	\varnothing mm	Ηλεκτρονικός έλεγχος	m/min	Πρωτότυποι κύλινδροι	EN 60974-5 (40°C)	ΕΚ	IP
48 V DC	0,6 → 1,6	0,9 → 2,4	200	300	✓	1,5 → 20	1.0 1.2	500 A	58 x 26 x 48	14.5 IP23