

# GYSMATIC XL 3/9-13G TRUE COLOR



REF. 043909

Esencial para la seguridad, la máscara de soldadura GYSMATIC 3/9-13 G TRUE COLOR protege la cara y los ojos del soldador de los rayos UV, de los rayos infrarrojos y de las salpicaduras. Totalmente automática, la máscara cambia de transparente a tintada en una fracción de segundo, en cuanto se ceba el arco. Se suministra con una diadema que libera las manos del soldador y ofrece toda la comodidad necesaria para el trabajo de soldadura.

## CARACTERÍSTICAS

- **4 ajustes posibles:**
  - Tinte 9 a 13
  - Sensibilidad y Tiempo de reacción
  - Modo pulido (Grind)
- **Visibilidad óptima** : pantalla XL
- **Alta sensibilidad gracias a 4 sensores**
- **Excelente clasificación** : clase óptica 1/1/1/2 (EN379) para una buena fidelidad de imagen
- **Tinte claro 3** : excelente visibilidad en estado claro para la preparación de la soldadura
- **Velocidad de oscurecimiento muy rápida** : 0,04 ms
- **Tecnología TRUE COLOR** : reproducción del color más realista y detallada que los filtros convencionales



Clásico



TrueColor



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Protección UV/IR                  | DIN 15                                      |
| Clasificación                     | 1/1/1/2                                     |
| Tinte claro                       | 3   |
| Tinte oscuro                      | 9 > 13                                      |
| Tiempo de reacción                | 0,04 ms                                     |
| Tiempo de retorno al estado claro | 0,1 > 0,9 seg                               |
| Campo de visión                   | 100 x 60 mm                                 |
| Energía                           | solar + 2 pilas (CR 2450*2)                 |
| Peso                              | 580 g                                       |
| Ajustes                           | Sensibilidad, retardo, tinte, esmerilado    |
| Sensor de luminoso                | 4   |
| Campos de aplicación              | MMA 5 ▶ 400 / TIG 5 ▶ 250 / MIG-MAG 5 ▶ 400 |
| Normas                            | CE / EN 175B / EN 166 / EN 379              |



Se entrega con una diadema estándar



Tinte 9>13    Sensibilidad    Tiempo de reacción    Modo pulido / de soldadura

## ACCESORIOS

Bolsa para máscaras de soldador

043299




Mochila para máscaras

066656




Diadema antitranspirante

043466



x2

## LENTES



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
|                 |                 |
| 114 X 133 (x10) | 106 X 166 (x10) |
| 043893          | 043886          |



Lupa (x1)

zoom x2  
042780

zoom x3  
064140