

Ligeras y fáciles de utilizar, estas antorchas ofrecen una maniobrabilidad ideal para una soldadura ágil. El mango GRIP ofrece una adherencia óptima para realizar la soldadura perfecta. La antorcha SR 17 se adapta particularmente a los trabajos corrientes y es la antorcha de mayor éxito comercial.

CARACTERÍSTICAS

SR 17 BASIC

Refrigeración: Aire

Capacidad:

- corriente continua (DC): 140A

- corriente alterna (AC): 125A

Ciclo de trabajo: 60%

Electrodo de tungsteno: Ø 0,5 - 2,4 mm



SR 17 GRIP

Refrigeración: Aire

Capacidad:

- corriente continua (DC): 140A

- corriente alterna (AC): 100A

Ciclo de trabajo: 35%

Electrodo de tungsteno: Ø 0,5 - 2,4 mm



CONFIGURACIONES

		L	DB
		—	GRIP
Conector	l(m)	Ref	
Ø 10/25	4m	—	046009
	4m	044449	046030
Ø 35/50	8m	044340	046047
	4m	—	046108
EURO - connector (MIG)	4m	—	046108



L Lámina



DB Doble botón

INCLUYE

Todos los consumibles indispensables para su antorcha TIG SR17 en un cofre:

- 2 boquillas (N5 y N7)
- 2 portamordazas (Ø1,6 + Ø2/2,4)
- 2 mordazas (Ø1,6 + Ø2,4)
- 2 capuchones (1 corto y 1 largo)
- 2 electrodos de tungsteno WR2 AC/DC (Ø1,6 + Ø2,4)

• Disponible igualmente a la venta sin la antorcha (referencia 044678)

CONSUMIBLES

MONTAJE ESTÁNDAR

Boquilla	Portamordaza	Anilla aislante estándar	Mordaza	Capuchón
N 4 - Ø 6.5 (x3) 038394	Ø 1.6 (x3) 044968	(x1) 045040	Ø 1.6 (x3) 044982	Corto (x1) 044944
N 5 - Ø 8.0 (x3) 045026	Ø 2.0/2.4 (x3) 044975		Ø 2.0 (x3) 044999	Largo (x1) 044951
N 6 - Ø 9.5 (x3) 038400	Ø 3.2 (x3) 045118		Ø 2.4 (x3) 045019	
N 7 - Ø 11 (x3) 045033	Ø 4 (x3) 047648		Ø 3.2 (x3) 045125	
N 8 - Ø 12.5 (x3) 045286			Ø 4 (x3) 047655	
N 10 - Ø 16 (x3) 045293				
N 12 - Ø 19 (x3) 045309				

MONTAJE PRO

Boquilla difusor	Portamordaza difusor	Anilla aislante difusor	Anilla aislante estándar	Mordaza	Capuchón
N5 - Ø 8.0 (x3) 045071	Ø 1.6 (x2) 045057	(x1) 045095	(x1) 045040	Ø 1.6 (x3) 044982	Corto (x1) 044944
N7 - Ø 11 (x3) 045088	Ø 2.0/2.4 (x2) 045064			Ø 2.0 (x3) 044999	Largo (x1) 044951
				Ø 2.4 (x3) 045019	

RECOMENDACIONES

	TIG 160 DC	TIG 168 DC	TIG 200 DC FV	TIG 220 DC FV	TIG 300 DC	TIG 207 AC/DC FV	TIG 208 AC/DC	TIG 220 AC/DC	TIG 250 AC/DC
SR17 conexión 10/25 + DIN	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
SR17 conexión 35/50 + DIN	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
SR17 conexión EURO	Recomendada para los generadores MIG/MAG equipados con la función TIG como la gama MULTIPEARL.								