

NOMAD POWER PRO 700 on liitiumil põhinev toiteplokk, mis ühendab endas 3 funktsiooni:

- **Booster 12 V sõidukitele (auto, maastur, kaubik, traktor, paat).**
- **Autonoomne toiteallikas igat liiki elektriseadmetele.**
- **avariilamp.**

LIITIUM AKU BOOSTER

Selle **liitiumaku** annab erakordse võimsuse ja suuruse suhte (käivitusvool: 600 A).

See käivitab sõidukid, mis on varustatud tühjenenud 12 V akuga (vedelik-, geel-, AGM-, Start&Stop aku) mõne sekundiga (⚠ ärge käivitage selle võimendiga liitium LiFePO₄ akusid, aku pinged ei ühildu).

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| START  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 V PETROL & DIESEL. | | | | | | | | | | | | |

TURVALINE ALUSTAMINE

Nutikas hüppeliit kaitseb nii akut kui ka sõiduki elektroonikat:

- sädemetõrje tehnoloogia,
- kaitse lühise eest,
- kaitse polaarsuse ümberpööramise eest.
- kaitse liigse käivitusvoolu eest,
- kaitse võimendi temperatuuri tõusu eest.

MOBIILNE ENERGIAALLIKAS

Selle võimas mälumaht (6 Ah) toob mugavust ja rahulikkust igapäevase vajaduse järele olla ühenduses (telefon, tahvelarvuti, arvuti).

Varustatud:

- **2 porti USB 5 V - 2,1 A / 5/9/12 V - 2 A 1 entrée/sortie**
USB Type C nutitelefoni, tahvelarvuti, GPS-i jne. laadimiseks.
- **1 väljundport 15 V - 10 A**, ideaalne telkimiseks, 12 V elektriseadme toitmiseks (jahutusboks, ventilaator jne).

ABILAMBI FUNKTSIOON

Lisavalgustus (1 led) 3 valgusrežiimiga: tavaline, stroboskoop, SOS.

POCKET SIZE

Kerge (820 g) ja kompaktne, sobib ideaalselt sõiduki kindalae kasse või tühja taskusse või reisikotti.



Laadimise LED



Tarnitakse koos tarvikutega:



Nutikas hüppeliides



mikro-USB-kaabel










Laadija 230 Vac / 5 Vdc

+



Laadimiskaabel
USB tüüp C

| Lithium | | I | | | | J3s | SMART CABLE | | | KAABELID | | | SISEND / VÄLJUND | | | POWER BANK | | LED | MÕÖTMED | |
|---------------------|-------------------|-------|-------------|----------|-------------|-----|---|---|---|----------|------------------|-------------------|--|--------|------|------------|---|---|---|---|
| Maht elemendi kohta | Täielik laadimine | Start | Cranking CC | Peak aku | SMART CABLE | |  |  |  | USB-C | MICRO USB Type B | Lightning | INPUT | OUTPUT | 12V | 15V |  |  |  |  |
| 5 Wh Käivitamine | 9 h | 600 A | 1500 A | 2000 A | 14000 J | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | Type C 5V - 3A | 3 Type C 5V - 2,1 A 5/9/12V - 2 A | - | 10 A | ✓ | | 3 režiimi: Light SOS SPOT | 22,8 x 10 x 3,8 | 0,820 |