

KRONOSE ja NEOMIG-i toiteallikatega töötamiseks mõeldud kaasaskantava traadisööturi WF 50 muljetavaldav töösükkel on 60% 500 A juures. 4 rulli etteandesüsteem ja koodri juhtseadised tagavad täpse ja sujuva traadi etteande igat tüüpi materjalide jaoks. 5» värviline ekraan on kergesti ligipääsetav ja liides on väga intuitiivne ning sellel on kaks erinevat kuvarežiimi: Easy või Expert.

ESITUS

■ MIG/MAG:

- terasest ja roostevabast terasest traat: Ø 0,6 kuni 1,6 mm
- alumiiniumtraat: Ø 0,8 kuni 1,6 mm
- CuSi ja CuAl traat: Ø 0,8 kuni 1,6 mm
- südamiktraat (ümberpööratud polaarsus): Ø 0,9 kuni 2,4 mm

INTELLIGENTNE

■ Sünergia: teras, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

Pärast 3 andmeühiku sisestamist: traadi läbimõõt, materjal/gaas ja tooriku paksus määrab toode automaatselt optimaalsed keevitusparameetrid.

- Täielik masinatarkvara ja sünergiavärskendused USB-mälupulga kaudu.
- Kuni 200 keevitusprogrammi (Jobs) salvestus korduvate ülesannete jaoks.
- Teisaldatavuse funktsioon, võimalus laadida/salvestada/transportida kasutaja TÖÖD ja masina seadistamine USB-mälupulga kaudu.
- Kõigi keevisõmbluste jälgitavus vastavalt standardile EN 3834.
- Kevitustarvikute kalibreerimisprotseduur võimaldab reguleerida kuvavat pinget, et tagada parameetrite täpsus.
- Kasutajarežiim toote jaotamiseks mitme operaatori vahel.
- Tasuta võrgutööriist liidese kohandamiseks.
- Arukas traadi laadimine koos põleti pikkuse juhtimisega.

SUUREPÄRANE KEEVITAMINE

- Töösükkel 500 A 60% juures.
- 4 rulliga mootoriga rull koos digitaalse kooderiga täiuslikuks söötmiseks.

ERGONOMILINE

- Mitmekeelne 5-tolline värviliides.
- Ühildub õhk- ja vedelikjahutusega põletitega, millel on MIG-i ühenduskaabel.
- Push-Pull põleti ühendamise võimalus (078741).
- Etteandemootori ja pooli LED-valgustus.
- Vaateaken traadi tarbimise jälgimiseks.
- Suur rulli läbimõõt (Ø 37 mm) optimaalseks traadi kohaletoimetamiseks.
- Kiiresti vahetatavad rullid ilma tööriistadeta.
- Värvikoodiga rullid traadi läbimõõdu hõlpsaks eristamiseks.
- Valikuline voolumõõduri komplekt (073395) põleti gaasivoolu täpseks juhtimiseks ja reguleerimiseks.
- Lihtne juurdepääs lukustussüsteemiga ühenduskaabli klemmidele.

TARVIKUD (valikuline)

MIG-i ühenduskaabel

Vedelik			Õhk		
1.8 m	70 mm ²	075467	5 m	70 mm ²	075443
5 m		075474	10 m		075450
	70 mm ²	075481	10 m	95 mm ²	077553
10 m	95 mm ²	075504	15 m	95 mm ²	082083
15 m		079816	20 m		082090
20 m	95 mm ²	082106			



F-tüüpi rullid

Teras / roostevaba		Alumiiniumist		Südamikuga traat	
Ø 0,6 / 0,8	061859	Ø 0,8 / 1,0	061897	Ø 0,9/1,1	061927
Ø 0,8 / 1,0	061866	Ø 1,0 / 1,2	061903	Ø 1,2/1,6	061934
Ø 1,0 / 1,2	061873	Ø 1,2 / 1,6	061910	Ø 1,4/2,0	061941
Ø 1,2 / 1,6	061880			Ø 1,6/2,4	061958



Premium 100W mootor



Tarnitakse ilma tarvikuteta



Lihtne navigeerida isegi keevituskindaid kandes.

U1	Gas	Südamikuga traat	Ømm	Ømm	Elektroniline juhtimine	m/min	Originaalrullid	EN 60974-5 (40°C)	cm	kg	IP
48 V DC	0,6 → 1,6	0,9 → 2,4	200	300	✓	1,5 → 20	1.0 1.2	500 A	58 x 26 x 48	14.5	IP23