

Uusimmat, 2-in-1 lommovetokoneemme. COMBISPOT 230 V:n avulla paneelinvaihtimet voivat suorittaa lommovetotoimenpiteitä sekä teräs- että alumiinikorissa ilman, että osia tarvitsee irrottaa tai purkaa. Taatusti säästää rahaa ja aikaa ergonomisen teräspolttimen sekä erikoisen alumiinipolttimen ansiosta.



TERÄKSESTI HAMPMA-VETTIMEN OMINAISUUDET

Kaksi säädettävää asetusparametria:

- lähtötehotaso (valitse 11 tasosta)
 - käytettävä työkalu (valitse seitsemästä työkalusta)
- => **Hitsausvirtaa tai hitsausaikaa ei tarvitse valita.**

Käsi käyttöinen taskulamppu:

Manuaalinen pistooli: hitsaus tapahtuu, kun liipaisinta painetaan ja työkalu on joutunut kosketuksiin suoristettavan osan kanssa.

ALUMIINISET DENT-VETTIMEN OMINAISUUDET

Mikroprosessoriohjaus ja digitaalinen näyttö:

- Jännitettä voidaan säätää välillä 50 - 200 V (kone muistaa ja näyttää edellisen jännitteen) ja tehotaso voidaan asettaa välille 0 - 10.
- Nastan läsnäolon tunnistus.
- Polttimeen sopiva, kolminapainen kupariliitin.

Tekniikka: tehokas kapasitiivinen purkaus (66 mF) M4-nastat hitsaamaan kaikkiin AISI- ja AlMg-alumiinilevyihin.

TOIMITETTU:

COMBISPOT 230 V toimitetaan:

Teräksen kanssa työskentelyyn:

- Maadoituskaapeli ⑤ (2 m / Ø 70 mm² kaapeli liittimellä)
- Yksi monitoimipoltin ④ (2 m / Ø 70 mm² kaapeli liittimellä):
 - hitsausnastat, niitit, renkaat ja aluslevyt
 - kosketuskutistuva, grafiittikynä
- täydellinen lisävaruste- ja kulutustarvikelaatikko (PN. 050075 : spotter-tarvikelaatikko ①) Virtajohto: 8 m

Alumiinin kanssa työskentelyyn:

- Yksi poltin M4 nastojen hitsaukseen ③ (3 m / Ø 25 mm² kaapeli liittimellä):
 - Alumiininen magnesium
 - Alumiinisilisiium
- Messinkinen, kolminapainen kytkin ⑥ on asennettu polttimeen nopean, suoran kosketuksen saamiseksi korjattavaan alueeseen.
- Täydellinen tarvike- ja kulutustarvikelaatikko (PN. 050020 : alumiinitarvikelaatikko ②)

VAIHTOEHTO



TÄYDELLINEN SPEEDLINER COMBI 230 E PRO

Viite: 074491

	I_2 MAX	SYNERGIC		SEPARATE CABLE GUN	U_2		I RMS		
50/60hz			ACIER/STEEL ALU		V	A	A		cm/kg
230 V	3800 A (steel) 13 000 A (alu)	•	manuel automatic	-	7,4 (steel) 50>200 (alu)	16	2800 (steel)	OK OK	45x43x29 / 49,7