

WF 50 kannettava langansyöttölaite on suunniteltu toimimaan KRONOS- ja NEOMIG-i-virtalähteiden kanssa, ja sen vaikuttava käyttösuhte on 60 % 500 A:lla. 4 rullan syöttöjärjestelmä ja enkooderin säätimet tarjoavat tarkan ja tasaisen langansyötön kaikentyyppisille materiaaleille. 5 »-värinäyttö on helposti käytettävissä ja käyttöliittymä on erittäin intuitiivinen, ja siinä on kaksi eri näyttötilaa: Easy tai Expert.

ESITYS

■ MIG/MAG:

- teräs- ja ruostumaton teräslanka: Ø 0,6 - 1,6 mm
- alumiinilanka: Ø 0,8 - 1,6 mm
- CuSi- ja CuAl-lanka: Ø 0,8 - 1,6 mm
- ydinlanka (käänteinen napaisuus): Ø 0,9 - 2,4 mm

ÄLYKÄS

■ Synergiaetuja: Teräs, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

Kun olet syöttänyt kolme dataa: langan halkaisija, materiaali/kaasu ja työkappaleen paksuus, tuote määrittää automaattisesti optimaaliset hitsausparametrit.

- Täysi koneohjelmisto ja synergiapäivitykset USB-tikulla.
- Jopa 200 hitsausohjelman tallennustila (Jobs) toistuviin tehtäviin.
- Siirrettävyysoiminto, mahdollisuus ladata/tallentaa/kuljettaa käyttäjän TYÖTÄ ja koneen konfigurointi USB-tikulla.
- Kaikkien hitsauspalojen jäljitettävyyden standardin EN 3834 mukaisesti.
- Hitsausarvikkeiden kalibrointimenettely mahdollistaa näytettävän jännitteen säätämisen parametrien tarkkuuden varmistamiseksi.
- Käyttäjätila tuotteen jakamiseen useiden operaattorien kesken.
- Ilmainen online-työkalu käyttöliittymän mukauttamiseen.
- Älykäs langan lataus polttimen pituuden hallinnan avulla.



Premium 100W
moottori



Toimitetaan ilman tarvikkeita



HUIPPULUOKAN HITSAUS

- Käyttösuhte 500 A 60 %:lla.
- 4-rullakäyttöinen moottorikelä digitaalisella enkooderilla täydelliseen syöttöön.

ERGONOMINEN

- Monikielinen 5" värikäyttöliittymä.
- Yhteensopiva ilma- ja nestejäähdytteisten taskulamppujen kanssa MIG-i-liitäntäkaapelilla.
- Push-Pull polttimen liitäntävaihtoehto (078741).
- Syöttömoottorin ja puolan led-valaistus.
- Katseluikkuna langan kulutuksen seuraamiseksi.
- Suuri telan halkaisija (Ø 37 mm) optimaalisen langan toimituksen saavuttamiseksi.
- Nopeasti vaihdettavat rullat ilman työkaluja.
- Värikoodatut rullat langan halkaisijan erottamiseksi helposti.
- Valinnainen virtausmittarisarja (073395) polttimen kaasuvirran tarkkaan hallintaan ja säätelyyn.
- Helppo pääsy liitäntäkaapelin liittimiin lukitusjärjestelmällä.



Helppo navigointi myös hitsauskäsi-
neitä käytettäessä.

LISÄTARVIKKEET (valinnainen)

MIG-i liitäntäkaapeli

| Neste | | | Ilma | | |
|-------|--------|--------|------|--------|--------|
| 1.8 m | 70 mm² | 075467 | 5 m | 70 mm² | 075443 |
| 5 m | | 075474 | 10 m | | 075450 |
| | 70 mm² | 075481 | 10 m | 95 mm² | 077553 |
| 10 m | 95 mm² | 075504 | 15 m | | 082083 |
| | | 079816 | 20 m | 95 mm² | 082090 |
| 15 m | | 082106 | | | |
| 20 m | 95 mm² | | | | |



Tyyppi F rullat

| Teräs / ruostumaton | | Alumiini | | Täydellinen lanka | |
|---------------------|--------|-------------|--------|-------------------|--------|
| Ø 0,6 / 0,8 | 061859 | Ø 0,8 / 1,0 | 061897 | Ø 0,9/1,1 | 061927 |
| Ø 0,8 / 1,0 | 061866 | Ø 1,0 / 1,2 | 061903 | Ø 1,2/1,6 | 061934 |
| Ø 1,0 / 1,2 | 061873 | Ø 1,2 / 1,6 | 061910 | Ø 1,4/2,0 | 061941 |
| Ø 1,2 / 1,6 | 061880 | | | Ø 1,6/2,4 | 061958 |

| U1 | Ømm | | Ømm | | Elektroninen ohjaus | m/min | Alkuperäiset rullat | EN 60974-5 (40°C) | cm | kg | IP |
|---------|-----------|-------------------|-----|-----|---------------------|----------|---------------------|-------------------|----------|------|------|
| | Kaasu | Täydellinen lanka | 200 | 300 | | | | | | | |
| 48 V DC | 0,6 → 1,6 | 0,9 → 2,4 | ✓ | ✓ | 100 W | 1,5 → 20 | 1.0 1.2 | 500 A | 58x26x48 | 14.5 | IP23 |