


Le **NOMAD POWER PRO 24 XL** est bloc de puissance à base de lithium qui combine 3 fonctions :

- **Booster pour véhicules 24 V** (*camions, engins de chantier*).
- **Alimentation autonome pour tous types d'appareils électriques.**
- **Lampe de secours/signalisation.**

BOOSTER À BATTERIE LITHIUM

Sa batterie **lithium** ($LiFePO_4$) lui confère un rapport puissance/taille exceptionnel (*intensité de démarrage : 1400 A*).

Il démarre les véhicules équipés de batterie 24 V déchargée (*liquide, gel, AGM, Start&Stop*) en quelques secondes ( *ne pas démarrer de batteries Lithium $LiFePO_4$ avec ce booster, tensions non compatibles*).



DÉMARRAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Toutes les sécurités sont intégrées au produit pour préserver à la fois la batterie et les équipements électroniques du véhicule :

- Technologie anti-étincelles,
- Protection contre les courts-circuits,
- Protection contre l'inversion de polarités.
- Protection contre les courants de démarrage excessifs,
- Protection contre les augmentations de température du booster.

SOURCE D'ÉNERGIE MOBILE

Sa très puissante capacité de stockage (*8 Ah*) apporte confort et tranquillité dans les besoins quotidiens de rester connecté (*téléphone, tablette, ordinateur*).

Équipé de :

- **2 ports USB 5 V - 2.1 A** pour recharger smartphone, tablette, GPS, etc.
- **1 port de sortie 12 V - 3.5 A**, idéal pour alimenter un appareil électrique 12 V (*glacière, ventilateur, etc*)

LAMPE D'ASSISTANCE À LUMINOSITÉ ÉLEVÉE

Lumière d'appoint (*28 leds*) avec 3 modes d'éclairages : normal, stroboscopique, SOS.

AFFICHAGE LCD

Le **NOMAD POWER PRO 24 XL** est doté d'un écran LCD donnant des indications sur :

- le % de charge de la batterie.
- les différents ports d'entrée et de sortie utilisés.



Écran LCD couleur



Livré avec accessoires



Chargeur 230 Vac / 18 Vdc









Sangle



Chargeur allume-cigare



Câble 3 en 1

DÉMARRAGE					ÉQUIPEMENT					ENTRÉES / SORTIES			POWER BANK	LED	DIMENSIONS					
Lithium		I			J3s	SMART CABLE			CABLES			INPUT	OUTPUT							
Capacity per cell	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery					USB-C	MICRO USB Type B	Lightning		12V	15V						
8 Ah 236.8 Wh	10 h	1400 A	2400 A	3000 A	60000 J	—	✓	✓	✓	✓	✓	18V - 2A	2	5V - 2.1A 5V - 2.1A	3.5A	—	✓	3 modes : Light SOS SPOT	27.8 x 11 x 27.4	5.6