

L'adaptateur 50kN pour rivets aveugles permet la pose de rivets aveugles, d'écrous à sertir et de goujons filetés avec les riveteuses GYSPRESS. L'outil développe une pression de 50 kN lorsqu'il est utilisé avec les riveteuses GYSPRESS 10T. Avec les riveteuses GYSPRESS 8T, d'outil développe une moindre pression de 40 kN.

## PERFORMANT DANS TOUTES LES SITUATIONS

- **Polyvalent**, il permet la pose de rivets aveugles, aussi bien que d'écrous à sertir ou de goujons à sertir.
- **Puissant**, il permet la pose de rivets aveugles en acier jusqu'à un diamètre de 9,8mm.
- **Léger et peu encombrant**, il permet une prise en main facile.
- **Robuste**, par sa structure en acier.

## CAPACITÉ DE POSE

- Rivets aveugles Ø 4.0 à Ø 9.8 mm
- Écrous à sertir de M5 à M14
- Goujons à sertir de M5 à M8

## COMPATIBILITÉ

Cette adaptateur est compatible avec 4 riveteuses GYS :

- ✓ GYSPRESS 8T & 10T
- ✓ GYSPRESS PUSH-PULL (8T & 10T)

## ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

L'outil est livré avec les accessoires permettant de placer les rivets aveugles de structure jusqu'à Ø6,4 mm. Les accessoires pour placer les rivets aveugles jusqu'à Ø9,8mm, les écrous à sertir et les goujons à sertir sont proposés en option sur **la page suivante**.

Réglage de la course de traction pour la pose d'écrou à sertir

0 → 25 mm



|  | Pression max.   |                 | <br>mm/kg |
|--|-----------------|-----------------|---|
|  | GYSPRESS 10T    | GYSPRESS 8T     |   |
|  | 50 kN<br>7 bars | 40 kN<br>8 bars | 1300 x 300 x 70 / 4,7   |

## ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

L'outil est livré avec les accessoires permettant de placer les rivets aveugles de structure jusqu'à Ø6,4 mm. Les accessoires pour placer les rivets aveugles jusqu'à Ø9,8mm, les écrous à sertir et les goujons à sertir sont proposés en option ci-dessous.

### KIT RIVETS Ø8.0/9.8 mm




### KIT 6 TIRANTS POUR POSE D'ÉCROUS À SERTIR



### EXTENSION 160 mm

















## BOITES CONSOMMABLES POUR ADAPTATEUR 50 kN







**+ plaque de démonstration**

**066168**

| Écrous à sertir   |  |  mm | ref            | incl. |
|---|---|--|----------------|-------|
|  | M5  | 0.5 → 3.0  | x 50<br>066175 | x 10  |
|  | M6  | 0.5 → 3.0  | x 50<br>066182 | x 10  |
|  | M8  | 0.5 → 3.0  | x 50<br>066199 | x 10  |
|  | M10   | 1.0 → 3.5  | x 50<br>066205 | x 10  |
|  | M12   | 1.0 → 4.0  | x 50<br>066212 | x 10  |
|  | M14   | 4.5 → 6.0  | x 10<br>066229 | x 5   |

| Goujons à sertir   |  |  mm |  mm | ref            | incl. |
|--|---|--|--|----------------|-------|
|  | M5  | 22.5 → 27  | 0.5 → 3.0  | x 50<br>066236 | x 10  |
|  | M6  | 24 → 28.5  | 0.5 → 3.0  | x 50<br>066243 | x 10  |
|  | M8  | 23.5 → 28  | 0.5 → 3.0  | x 50<br>066250 | x 10  |

| Rivets aveugles  |  |  mm | ref            | incl. |
|--|---|--|----------------|-------|
|  | Ø 6.4   | 2.8 → 4.8  | x 50<br>066267 | x 10  |
|  | Ø 9.8   | 3.0 → 14.0   | x 50<br>066274 | x 10  |