

CUTTER 70 CT je plazma rezač od 70 A s kapacitetom rezanja od 35 mm debljine na mnoštvu materijala. Sustav električnog luka bez HF čuva i produljuje životni vijek potrošnog materijala. Dizajniran za korištenje u teškim okruženjima, ima vrlo robusnu mehaniku i upravljačku ploču jednostavnu za korištenje. Unaprijed je ožičen za upotrebu na automatskim stolovima za rezanje.

MAKSIMALNA PRODUKTIVNOST

- Veća brzina rezanja pomoću plina s kisikom.
- Reže sve vrste čelika (blagi, nehrđajući, kaljeni, HLE), aluminij, bakar, itd.
- Optimizirano hlađenje pomoću ventilacijskog hodnika koji pomaže izolirati elektroničke komponente od prašine.
- Zamjena potrošnog materijala je brza i jednostavna za maksimalnu produktivnost.
- Radni ciklus 70 A na 60 % (40°C).

BATERIJA VISOKIH PERFORMANSI

- Premium svjetiljka TECMO® (vodeći dobavljač u Europi).
- Vrhunska kvaliteta rezanja: gorionik se hladi zrakom i nudi veliku stabilnost luka za sve vrste radova.
- Potrošni materijal kompatibilan s Hypertherm®.
- Dizajnirano da bude otporno na udarce i toplinu.
- Brzo spajanje/odspajanje gorionika, nije potreban alat za transport ili održavanje.
- Mehanizam okidača jednostavan za korištenje za dodatnu udobnost.

UČINKOVIT NA SVAKOM RADNOM MJESTU

- **Korisničko sučelje:**
 - 3 načina rada: rezanje / mreža / zaključano
 - ručno podešavanje tlaka zraka (4,1 < 6,5 bara) pomoću prednjeg LED indikatora.
- **Paljenje bez VF** radi sprječavanja smetnji koje bi mogle ometati obližnju elektroničku opremu.
- **Kompatibilan s CNC kompletom** za automatske stolove za rezanje.

DIZAJNIRAN DA TRAJE

- Pojačano metalno kućište i neklizajuće gumene podloge.
- Zaštita IP 23.
- Kompaktan i prenosiv.

DODATNA OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL (OPCIJE)

Za upotrebu na stolu za rezanje:



CNC komplet
039988



Automatski plamenik AT-70.
70 A (50%)
6 m - 037526
12 m - 037533



Kutija za potrošni materijal
Za MT-70 priručnik
20/70 A - 037540



Baterijska lampa MT-70
priručnik
70 A (50%)
6 m - 037502
12 m - 037519



Ručna kolica
039568



Komplet filtera
046580



Isporučuje se sa:	4 m 10mm ²	MT 70 6 m
ref. 013636	✓	-
ref. 013841	✓	✓

IZVOĐENJE

Kapacitet	Debljina
Razdvajanje	35 mm
Čist rez	25 mm
Piercing	15 mm
Kapacitet	Stopa uklanjanja
Udubljivanje	4,8 kg/h

50/60 Hz	+AM+	I ₂	mm (max)				INTEGRATED TECHNOLOGY		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	↕	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)		
			Piercing		Čist rez		Otkidanje		Pressure (bar)	L/min							
50/60 Hz	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	AD	KOMPRESOR INSIDE	Pressure (bar)	L/min	X (40°C)	cm	kg	IP	15 kW
400V 3~	16	20 → 70	15	12	25	18	35	25	.	—	5 → 9	185	70 A @ 60%	52 x 40 x 26	22	IP 23	15 kW