

12 V

GYSPFLASH 101.12 CNT FV

Ref. 025790 - 2.5 m

Ref. 026988 - 5 m



GYSPFLASH 101.12 CNT je punjač snage 100A sa inverterom i CONNECTED tehnologijom koja omogućuje ispis punjenja. Omogućuje održavanje olovnih i litijumskih akumulatora sa savršeno stabilnim naponom tijekom raznih dijagnostičkih faza. Osigurava optimalni ciklus punjenja za održavanje akumulatora u najzahtjevnijim vozilima. Mogućnost povezivanja preko USB-a čini ga 100% prilagodljivim.

4 VRSTE RADA

- Punjjenje:** za 12V olovnih i litijumskih (LFP) akumulatora od 5 do 1200 Ah.
- Dijagnostika:** podržava do 120A za 12V akumulatore u vozilima tijekom dijagnostičkog dijela u radionici.
- Salon:** osigurava stabilan napon akumulatora dok je vozilo izloženo u salonu za potrebe prezentacija. Ujedno i održava akumulator u optimalnom stanju.
- Tester:** Omogućuje provjeru napona akumulatora, provjeru pokretanja motora (starter + akumulator) i provjeru stanja alternatora na vozilu.

100% POVEZANOST

- Možete dodavati ili mijenjati pojedine programe punjenja i korisničke profile preko USB spajanja.
- Uvoz predefiniranih konfiguracija korisničkog programa u odnosu na zadano opterećenje.
- Kopiranje povijesti punjenja i podataka o vozilima na USB memorijsku karticu te obrada na računalu.
- Spajanje dodatnih uređaja (printer, barkod skener i sl.) preko konektora (Sub-D).



Dolazi s kablovima

| | |
|--------------------------|--------|
| 2,5 - 16 mm ² | 025790 |
| 5 m - 16 mm ² | 026988 |

AUTOMATSKO PUNJENJE

- Producuje radni vijek i performanse olovnih (gel, AGM, sa kiselinom, Ca+ i sl.)
- Specifično punjenje u 8 koraka (olvni akumulatori) ili u 9 koraka (litijumski akumulatori) bez potrebe za nadzorom.
- Obnavlja duboko ispražnjenje akumulatora > 2V (automatska SOS regeneracija).

NAPREDNE FUNKCIJE

- FV Fleksibilnost napona**, punjač radi u rasponu napona od 85 do 265V.
- Auto-Detect funkcija, punjač automatski prepoznaje da li je spojen na akumulator i pokreće punjenje
- Auto-Restart funkcija omogućuje spremanje postavki uslijed nestanka struje.
- Provjera kablova, uređaj provjerava ispravnost kablova i parametre tako da može raditi sa kablovima dužine do 8 metara i presjeka 16 mm².
- Zaključavanje, funkcija koja zaključava uređaj kako bi se sprječilo nestručno i neovlašteno rukovanje u servisima i izložbenim salonima.
- Dostupno je 12 različitih programa punjenja, uključivši i Easy profil za jednostavno punjenje svih olovnih akumulatora.

SIGURNOST

- Zaštita elektronike na vozilu: štiti od kratkih spojeva, zamjene polariteta i prepunjavanja akumulatora. Ugrađen sistem za sprječavanje iskrenja.
- Promjenjivi osigurač za sprječavanje preopterećenja.
- Senzori temperature u uređaju kako bi sprječili unutarnje pregrijavanje električnih komponenti.



Intuitivno korisničko sučelje na Hrvatskom jeziku i preko 22 stranih jezika.

NAPREDNA INTUITIVNOST

- Izdržljivo kućište sa podlošcima koji prigušuju vibracije.
- Niska visina uređaja (svega 10,5 cm) osigurava da se punjač može postaviti pod gotovo svako vozilo.
- Bez ventilatora na vanjskoj strani kućišta što osigurava tih rad i sprječava prodiranje prašine u sam uređaj.

DODATNA OPREMA



Zidna polica
055513



Kabovi 8 m - 16 mm²
056572



Transportna kutija
060432



Printer
026919



Kolica
028890

| ⊕ 50 / 60Hz | ⚡ Icharge | V Charge | zz Ondulation/ Ripple | Charging curve | ↗ 25°C @100% | ↗ 40°C @100% | kg mm | SOS recovery | IP | IP |
|----------------|--------------|-------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------------|
| 100-127 V AC | 750 W | 50 A | 12 V | 5 < 1200 Ah | <0.2 Ah/ month | <150 mV Rms | IU ₀ I ₀ U | 8 step (Pb) 9 step (LiFePO ₄) | 50 A 75 A | 50 A 66 A |
| 220-240 V AC | 1600 W | 100 A | | | | | | | 4.7 | 320 x 105 x 292 |