

A GYSPOT EXPERT 230 a különböző horpadáshúzási és egyengetési karosszéria műhelyi műveletekre szánt, nagy teljesítményű gép, amely akár 3800A teljesítmény leadására is képes. A hegesztési áram és a hegesztési időtartam külön állítható, így pontosabban szabályozható a horganyzáshoz és a különösen vékony acéllemezekhez való ütés.

OLYAN SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KIFEJLESZTETT BERENDEZÉS, AKIKNEK SZÜKSÉGÜK VAN A DENT PULLING FOLYAMAT TELJES ELLENŐRZÉSÉRE.

A GYSPOT EXPERT 230 V-os tápegységhez (16 A dugó) készült, és kétféle üzemmódot kínál:








- ✓ A **KÉZELES üzemmód**, ahol a kezelő önállóan állíthatja be a hegesztési áramot és a hegesztési időt az adott munka/anyagvastagság követelményeinek megfelelően.
- ✓ A **SZINERGIA üzemmód** :- A gép a GYS Expert mérnökök által ajánlott beállításokat használja. Egyszerűen válassza ki a használni kívánt szerszámot, és az áram automatikusan beállítódik. Egyszerűen válassza ki a használt szerszámot és a lemez vastagságához szükséges teljesítményt.

Az extra ellenőrzés érdekében két hegesztési művelet áll rendelkezésre :

- ✓ **automatikus** művelet: az ív akkor kezdődik, amikor a szerszám érintkezik a fémlemezzel.
- ✓ **kézi** művelet: az ív akkor kezdődik, amikor a szerszám érintkezik a fémlemezzel és a kioldó gombot megnyomja.

EGY TELJES, SOKOLDALÚ GÉP

Az EXPERT-et úgy tervezték, hogy többféle karosszériaműhelyi feladatot végezzen. Az operátor 7 dedikált program közül választhat :

- 1  horpadáshúzási műveletek
- 2  hullámos huzal vagy húzógyűrűk hegesztése
- 3  horpadások eltávolítása rézcsillagok segítségével
- 4  szénelektrodák lemezek zsugorításához
- 5  kulcsok hegesztése oldalsó rudakhoz
- 6  gyűrűk hegesztése földelés rögzítéséhez
- 7  csapok hegesztése a földelés és a csatlakozókábelek rögzítéséhez a járműveken.



A MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES ÖSSZES SZABVÁNYOS TARTOZÉKKAL EGYÜTT SZÁLLÍTVÁ



▶ **1 PISZTOLY KIOLDÓVAL**
ref. **057524** - 2 m - Ø 70 mm²



▶ **1 SPOTTER BOX PRO**
ref. **050075**



▶ **1 AUTOMATA SZABLYA ALAKÚ FOGANTYÚ**
ref. **059207** - 3 m - Ø 70 mm²

Kábelhossz :
földelés : 2 m
tápegység : 8 m







OPCIÓK



▶ UNIVERSAL 800 kocsis
hivatkozás: **051331**



▶ DENT 1600 kocsis
hivatkozás: **072596**

		ACTIVE POWER (kVA)	I _{RMS}	I _{2max}	U ₂			AUTOMATIC DETECTION		
50/60hz		17kVA	2800 A	3800 A	7,4 V	OK	OK	•	cm	kg
230 V ~1	16 A (D)								22,5 x 36 x 23,5	20,5