

A NEOMIG-i 400 G egy háromfázisú, többfolyamatos áramforrás, külön vezetékadagolóval. Fejlett digitális technológiája és 100%-os üzemideje kiváló ívkarakterisztikát biztosít az ipari MIG/MAG alkalmazásokhoz. Az integrált szinergiák jelentősen megkönnyítik a beállítást, és csökkentik a hegesztés közbeni fröccsenést. A WF huzaladagolóval felszerelve a gép a hegesztési paraméterek pontos vezérlését biztosítja a lehető legjobb eredmények elérése érdekében.

MULTI-PROCESS

MIG/MAG:

- acél és rozsdamentes acélhuzal:
- alumíniumhuzal:
- CuSi és CuAl huzal: Ø 0,8-1,6mm
- töltött huzal (polaritás megfordítás) : Ø 0,9-2,4mm
- **MMA DC / Impulzus:** bázis, rutil és cellulóz elektródák.
- **TIG DC Lift / Impulzus.**
- **Légköri fűrés.**

INTELLIGENT

- **Konkrét szinergiák:** Acél, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
- 3 adat megadása után: A termék automatikusan meghatározza az optimális hegesztési paramétereket.
- **A teljes gépszoftver és a szinergiák frissítése elérhető USB-sticken keresztül.**
- **Legfeljebb 200 hegesztési program (Jobs) tárolása** az ismétlődő feladatokhoz.

PRÉMIUM HEGESZTÉS

- Magas, 100%-os üzemidő 400A mellett.
- Digitális ívvezérlés azonnali gyújtással.
- Nagyon stabil ív, ami segít csökkenteni a hegesztési fröccsenéseket.
- Kompatibilis a WF 35 és WF 50 huzaladagolókkal.

MAXIMÁLIS CSATLAKOZTATHATÓSÁG

- Az összes hegesztőgyöngy nyomon követhetősége az EN 3834 szabvány szerint.
- Kalibrációs üzemmód a hegesztő tartozékok számára a megjelenített feszültség módosítására.
- Csatlakoztatható egy opcionális készleten keresztül (062993) robotrendszerekkel való használatra.
- Felhasználói üzemmód a termék több kezelő közötti megosztásához.
- Ingyenes online eszköz a kezelőfelület testreszabásához.
- Kompatibilis a KOOLWELD 2 hűtőegységgel (075115).
- Opcionális Push-Pull fáklyacsatlakozás (078741) a WF 50 huzaladagolóhoz.

IPARI FORMATERVEZÉS

- IP23 védettség.
- Igény szerinti szellőztető rendszer a por bejutásának és az energiafogyasztás csökkentésére.
- Ideális magasság a beállítások kényelmes megtekintéséhez.
- Megerősített ház igényes környezetekhez.
- Könnyű szétszerelhetőség karbantartás céljából.
- Opcionális porszűrő (046580).
- Akár 10 m-es összekötő kábelek a kiterjesztett munkaterülethez.

KIEGÉSZÍTŐK (opcionális)



Különálló vezetékadagoló	
WF 35	WF 50
50 W	100 W
3,5" HMI	5" HMI
075078	075108

MIG-i összekötő kábel

Hossz	Folyékony		Levegő	
	1.8 m	70 mm ²	5 m	70 mm ²
5 m	70 mm ²	10 m	70 mm ²	
10 m	70 mm ²	10 m	95 mm ²	
15 m	95 mm ²	15 m	95 mm ²	
20 m	95 mm ²	20 m	95 mm ²	

KOOLWELD 2 hűtőegység



890 W
5,5 L - 16,5 kg

075115



Kocsi
10m³ L
075498



Tápfeszültségforrás csak

Tartozékok nélkül, kiegészítő elemek nélkül (csak áramforrás)



WF 35 - 3.5" HMI

WF 50 - 5" HMI

50/60 Hz	A	I ₂ MIG	I ₂ MMA	I ₂ TIG	Ø mm	EN 60974-1 (40°C)			U ₀	cm	kg	m	IP
						MIG-MAG	MMA	TIG					
400 V 3~	32	15 → 400	20 → 400	1.6 → 5	400 A	400 A	380 A	400 A	86	75 x 30 x 49	37	5	IP23