

A KRONOS és NEOMIG-i áramforrásokkal való együttműködésre tervezett WF 50 hordozható huzaladagoló lenyűgöző, 60%-os terhelési ciklussal rendelkezik 500 A-en. A 4 görgős adagolórendszer és a kódoló vezérlők precíz és sima huzalelőtolást biztosítanak minden típusú anyaghoz. Az 5»-os színes képernyő könnyen elérhető, a kezelőfelület pedig nagyon intuitív, 2 különböző megjelenítési móddal: Easy vagy Expert.

TELJESÍTMÉNY

MIG/MAG:

- acél és rozsdamentes acélhuzal: Ø 0,6-1,6 mm
- alumínium huzal: Ø 0,8-1,6 mm
- CuSi és CuAl huzal: Ø 0,8-1,6 mm
- magos huzal (fordított polaritás): Ø 0,9-2,4 mm

INTELLIGENS

- **Szinergiák:** Acél, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
- 3 adat megadása után: Huzalátmérő, anyag/gáz és a munkadarab vastagsága, a termék automatikusan meghatározza az optimális hegesztési paramétereket.
- **Teljes gépszoftver és szinergiafrissítések** USB pendrive-on keresztül.
- **Akár 200 hegesztőprogram (Jobs) tárolása** ismétlődő feladatokhoz.
- **Hordozhatósági funkció**, felhasználói FELADATOK betöltésének/mentésének/szállításának lehetősége és a gépkonfiguráció USB-memória segítségével.
- Minden hegesztési varrat nyomon követhetősége az EN 3834 szerint.
- A hegesztőtartozékok kalibrációs eljárása lehetővé teszi a kijelzett feszültség beállítását a paraméterek pontosságának biztosítása érdekében.
- Felhasználói mód a termék több szolgáltató közötti kiosztásához.
- Ingyenes online eszköz a felület testreszabásához.
- Intelligens huzaltöltés pisztolyhossz-szabályozással.



Prémium 100
W-os motor



Tartozékok nélkül szállítjuk



KIVÁLÓ HEGESZTÉS

- **Kihasználtsági ciklus 500 A** 60%-on.
- 4 görgős motoros orsó digitális jeladóval a tökéletes adagolásért.

ERGONOMIKUS

- Többnyelvű 5" színes felület.
- Kompatibilis lég- és folyadékűtéses pisztolyokkal a MIG-i összekötő kábellel.
- Push-Pull pisztoly csatlakozási lehetőség (078741).
- Az adagolómotor és az orsó led világítása.
- Nézőablak a huzalfogyasztás figyeléséhez.
- Nagy görgőátmérő (Ø 37 mm) az optimális huzalszállítás érdekében.
- Gyorsan cserélhető görgők szerszámok nélkül.
- Színkódos görgők a huzalátmérő könnyű megkülönböztetéséhez.
- Opcionális áramlásmérő készlet (073395) a pisztoly gázáramának pontos szabályozásához és szabályozásához.
- Könnyű hozzáférés a reteszelő rendszerrel ellátott összekötő kábelek kivezetéseihez.



Könnyű navigáció még hegesztőkesztyűben is.

KIEGÉSZÍTŐK (választható)

MIG-i összekötő kábel

| Folyékony | | | Levegő | | |
|-----------|--------------------|--------|--------|--------------------|--------|
| 1,8 m | 70 mm ² | 075467 | 5 m | 70 mm ² | 075443 |
| 5 m | | 075474 | 10 m | | 075450 |
| | 70 mm ² | 075481 | 10 m | 95 mm ² | 077553 |
| 10 m | | 075504 | 15 m | 95 mm ² | 082083 |
| | 95 mm ² | 079816 | 20 m | | 082090 |
| 15 m | | 082106 | | | |



F típusú görgők

| Acél / Rozsdamentes | | Alumínium | | Magos huzal | |
|---------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| Ø 0,6 / 0,8 | 061859 | Ø 0,8 / 1,0 | 061897 | Ø 0,9/1,1 | 061927 |
| Ø 0,8 / 1,0 | 061866 | Ø 1,0 / 1,2 | 061903 | Ø 1,2/1,6 | 061934 |
| Ø 1,0 / 1,2 | 061873 | Ø 1,2 / 1,6 | 061910 | Ø 1,4/2,0 | 061941 |
| Ø 1,2 / 1,6 | 061880 | | | Ø 1,6/2,4 | 061958 |

| U1 | Ømm | Ømm | Elektronikus vezérlés | m/perc | Eredeti görgők | EN 60974-5 (40°C) | cm | kg | IP |
|---------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------|----------------|-------------------|----------|------|------|
| 48 V DC | Gáz 0,6 → 1,6 | Magos huzal 0,9 → 2,4 | 200 | 300 | 100 W | IA (60%) 500 A | 58x26x48 | 14.5 | IP23 |