

Raddrizzatore di nuova generazione 2 in 1. Lo Gyspot Combi 230 E Pro permette di raddrizzare qualsiasi carrozzeria in acciaio ed alluminio senza smontaggio e senza decapaggio. Produttività e risparmio di tempo assicurati grazie alla pistola ergonomica per acciaio e alla pistola specifica per alluminio.



VANTAGGI RADDRIZZATORE ACCIAIO

Solo 2 parametri da selezionare:

- il livello di potenza (tra 11 livelli, da 0 a 10)
- l'utensile utilizzato (tra 7 utensili)

=> **Non si deve più parametrare il tempo e l'intensità.**

Sistema d'innesco manuale:

Pistola manuale : Il punto di saldatura è generato manualmente azionando il pulsante della pistola quando utensile e pezzo da raddrizzare entrano in contatto.

VANTAGGI RADDRIZZATORE ALLUMINIO

Comandato da micro-processore a schermo digitale:

- Tensione (regolabile da 50 a 200 V con memorizzazione dell'ultimo valore visualizzato), o livello di potenza da 0 a 10.
- Rilevazione della presenza di perni.
- Massa a doppi perni in rame adattata alla pistola.

Tecnologia : a scarica capacitiva molto potente (66 mF) per saldare i perni M4 su tutte le lamiere Alluminio (AlSi e AlMg).

FORNITO DI SERIE

Lo Gyspot Combi 230 E Pro è fornito di serie con :

Per la saldatura acciaio :

- Una pinza di massa acciaio ⑤ (cavo scollegabile 2m Ø 70 mm²)
- 1 pistola ④ (1 cavi scollegabili : 1 cavi 2m - Ø 70 mm²) multifunzioni :
 - saldatura di perni, rivetti, anelli, rondelle
 - funzione tiraggio, matita scalda-lamiere
- Confezione accessori e ricambi completa (rif. 050075 : cofanetto ricambi spotter ①) Cavo d'alimentazione 8m.

Per la saldatura alluminio :

- 1 pistola ③ (cavo scollegabile 3m Ø 25mm²) per saldare i perni Ø 4 - M4 :
 - Alluminio magnesio
 - Alluminio silicio
- Una massa con 3 perni ottone adattati sulla pistola per contatto diretto e rapido sulla zona da raddrizzare.
- Confezione accessori e ricambi completa (rif : 050020 : scatola componenti di raddrizzatura alluminio ②)

OPZIONE



POSTAZIONE COMPLETA MULTIACCESSORIATA SPEEDLINER COMBI 230 E PRO

Rif: 074491

	I_2 MAX	SYNERGIC		SEPARATE CABLE GUN	U_2		I RMS		
50/60hz			ACIER/STEEL ALU		V	A	A		cm/kg
230 V	3800 A (steel) 13 000 A (alu)	•	manuel automatic	-	7,4 (steel) 50>200 (alu)	16	2800 (steel)	OK OK	45x43x29 / 49,7