

12 V

Rif. 025790 - 2.5 m

Rif. 026988 - 5 m

Il GYSFLASH 101.12 CNT è un caricabatterie CONNESSO di alte capacità 100A a tecnologia inverter. Permette di conservare una batteria 12V Piombo o Litio a una tensione perfettamente stabilizzata al momento della diagnostica. Garantisce inoltre una qualità di carica ideale per la manutenzione dei veicoli più evoluti. La sua connettività a USB lo rende 100% personalizzabile.

4 MODALITÀ D'UTILIZZO

- **Carica** : per le batterie 12 V Piombo o Litio (LFP) da 5 a 1200 Ah..
- **Diagnostica** : sostiene fino a 100 A le batterie 12 V dei veicoli in fase di diagnostica, nelle officine di manutenzione.
- **Showroom** : assicura alla batteria una compensazione di corrente quando si utilizzano gli accessori elettrici di un veicolo di dimostrazione.
- **Tester** : permette di verificare lo stato della batteria, di valutare il sistema di avviamento (avviatore + batteria) e lo stato dell'alternatore del veicolo.

100% CONNESSO

- Aggiungere, eliminare o modificare le modalità e i profili di carica via USB.
- Importare dei file di configurazione predefiniti adattati ai diversi utilizzi della carica
- Recuperare la cronologia e le coordinate di carica sulla chiavetta USB e visualizzarle su un foglio di lavoro
- Collegare dei moduli addizionali (stampante, lettore codice a barre, etc) attraverso la presa dedicata del modulo (SMC : Smart Module Connector).



Fornito con cavi

2,5 - 16 mm ²	025790
5 m - 16 mm ²	026988

CARICA AUTOMATICA

- Prolunga la durata e le prestazioni delle batterie Piombo (gel, AGM, liquido, calcio, etc) e Litio (LFP).
- Curva di carica specifica in 8 tappe (batterie al piombo) o 9 tappe (batterie litio ferro fosfato) senza sorveglianza.
- Recupera le batterie profondamente scaricate > 2 V (SOS Recovery automatico).

FUNZIONI AVANZATE

- **FV** Voltaggio Flessibile, il caricabatterie funziona con un supporto di tensione compreso tra 85 e 265 V.
- Funzione «Auto-Detect» lancia automaticamente una carica quando una batteria è collegata al caricabatterie.
- Funzione «Auto Restart» in caso d'interruzione di corrente con memorizzazione delle regolazioni.
- Controllo e calibratura dei cavi, il caricabatterie può ricevere cavi fino a 8 m in 16 mm².
- Bloccaggio evita il rischio di errate manipolazioni, ideale per i garages e i saloni d'esposizione.
- Fino a 12 profili di carica disponibili, di cui il modo Easy per una carica semplificata, adatte a tutte le batterie al piombo.

ULTRA SICURO

- Preserva l'elettronica di bordo del veicolo : protezione contro i corto-circuiti, le inversioni di polarità e i sovraccarichi. Sistema anti-scintilla.
- Fusibile intercambiabile protegge contro gli errori di manipolazione.
- Sensore di temperatura per evitare qualsiasi surriscaldamento dell'elettronica interna.

ERGONOMICO

- Custodia resistente con cuscinetti che assorbono urti e vibrazioni.
- Altezza ridotta (10.5 cm) per il passaggio del caricabatterie sotto un veicolo.
- Senza ventilazione esterna che garantisce un funzionamento silenzioso e senza infiltrazioni di polvere.



Interfaccia intuitiva disponibile in 22 lingue

ACCESSORI



Tavoletta a muro
055513



8 m - 16 mm²
056572



Valigia da trasporto
060432



SPM : Modalità stampante
026919



Carrello
028890

50/60 Hz	750 W	50 A	12 V	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I _U I _U I _U	25°C @100% 40°C @100%	4.7 kg	320 x 105 x 292 mm	SOS recovery	IP 21	125 A	2.5 m
	1600 W	100 A					8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)				Automatic >2V			