

CUTTER 70 CT yra 70 A plazminis pjaustytuvas, galintis pjauti 35 mm storio įvairias medžiagas. Bevandenė HF lanko sistema išsaugo ir prailgina eksploatacinių medžiagų tarnavimo laiką. Jis sukurtas naudoti sudėtingomis sąlygomis, turi labai tvirtą mechaniką ir patogų valdymo skydelį. Jis iš anksto prijungtas naudoti prie automatinų pjovimo stalų.

DIDŽIAUSIAS NAŠUMAS

- Didelis pjovimo greitis naudojant deguonį.
- Pjauna visų rūšių plieną (minkštą, nerūdijantį, grūdintą, HLE), aliuminį, varį ir kt.
- Optimalus aušinimas naudojant ventilacijos koridorių, kuris padeda izoliuoti elektroninius komponentus nuo dulkių.
- Greitas ir paprastas eksploatacinių medžiagų keitimas, užtikrinantis maksimalų našumą.
- Darbo ciklas 70 A, esant 60 % (40 °C).

DIDELIO NAŠUMO DEGIKLIS

- Aukščiausios kokybės degiklis TECMO® (pirmaujantis tiekėjas Europoje).
- Aukščiausios kokybės pjovimo kokybė : degiklis aušinamas oru, todėl užtikrina didelį lanko stabilumą atliekant visų tipų darbus.
- Eksploatacinės medžiagos, suderinamos su "Hypertherm"®.
- Sukurtas taip, kad būtų atsparus smūgiams ir karščiui.
- Greitas degiklio prijungimas / atjungimas, nereikia jokių įrankių transportuojant ar atliekant techninę priežiūrą.
- Lengvai valdomas gaiduko mechanizmas, užtikrinantis didesnį komfortą.



VEIKSMINGA KIEKVIENOJE DARBO VIETOJE.

- **Patogi vartotojo sąsaja:**
- 3 darbo režimai: Pjovimas / Tinklelis / Užrakinta
- rankinis oro slėgio nustatymas (4,1 < 6,5 barų) naudojant priekinį LED indikatorius.
- **Bevandenis uždegimas**, kad būtų išvengta trikdžių, galinčių trukdyti šalia esančiai elektrinei įrangai.
- **Suderinamas su CNC rinkiniu**, skirtu automatiniam pjovimo stalams.

SUKURTAS TAIP, KAD TARNAUTŲ ILGAI.

- Sustiprintas metalinis korpusas ir neslystantis guminės pagalvėlės.
- IP 23 apsaugos klasė.
- Kompaktiškas ir nešiojamas.



Komplektuojama su :	 4 m 10 mm²	 MT 70 6 m
ref. 013636	✓	-
ref. 013841	✓	✓

VEIKLUMAS

Našumas	Storis
Atskyrimas	35 mm
Švarus pjūvis	25 mm
Pjūvis	15 mm
Našumas	Pašalinimo greitis
Išgręžimas	4,8 kg/val.

PRIEDAI IR EKSPLOATAVINĖS MEDŽIAGOS (PASIRINKTYS)

Skirta naudoti ant pjovimo stalo:



CNC rinkinys
039988



Degiklis AT-70 auto.
70 A (50%)
6 m - 037526
12 m - 037533



Eksploatacinių reikmenų dėžutė
MT-70 rankiniam
20/70 A - 037540



Degiklis MT-70 rankinis
70 A (50%)
6 m - 037502
12 m - 037519



Rankinis vežimėlis
039568



Filterų rinkinys
046580

50/60 Hz	A	I ₂	Piercing		Švarus pjūvis		Sumažintos išeitinės išmokos		INTEGRATED TECHNOLOGY		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
			Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	AD	KOMPRESSOR INSIDE	Pressure (bar)	L/min					
400V 3~	16	20 → 70	15	12	25	18	35	25	.	—	5 → 9	185	70 A @ 60%	52 x 40 x 26	22	IP 23	15 kW