

Sukurtas dirbti su KRONOS ir NEOMIG-i maitinimo šaltiniais, WF 50 nešiojamas vielos tiek tuvas turi įspūdingą 60 % darbo ciklą esant 500 A. 4 ritinėlių padavimo sistema ir kodavimo valdikliai užtikrina tikslų ir sklandų vielos padavimą visų tipų medžiagoms. 5 » spalvotas ekranas yra lengvai pasiekiamas, o sąsaja labai intuityvi, su 2 skirtingais rodymo režimais: lengvas arba ekspertas.

SPEKTAKLIS

MIG/MAG:

- plieninė ir nerūdijančio plieno viela: Ø 0,6–1,6 mm
- aliuminio viela: Ø 0,8–1,6 mm
- CuSi ir CuAl viela: Ø 0,8–1,6 mm
- viela su šerdimi (apverstas poliškumas): Ø 0,9–2,4 mm

PROTINGAS

- **Sinergijos:** Plienas, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi. Įvedus 3 duomenis: vielos skersmenį, medžiagą/dujas ir ruošinio storį, gaminys automatiškai nustato optimalius suvirinimo parametrus.
- **Visa mašinos programinė įranga ir sinergijos atnaujinimai** per USB atmintinę.
- **Iki 200 suvirinimo programų (Jobs) saugykla** pasikartojančioms užduotims atlikti.
- **Perkeliamumo funkcija**, galimybė įkelti/išsaugoti/transportuoti vartotojo DARBUS ir mašinos konfigūraciją per USB atmintinę.
- Visų suvirinimo siūlių atsekamumas pagal EN 3834.
- Suvirinimo priedų kalibravimo procedūra leidžia reguliuoti rodomą įtampą, kad būtų užtikrintas parametru tikslumas.
- Vartotojo režimas, skirtas paskirstyti gaminį keliems operatoriams.
- Nemokamas internetinis įrankis sąsajai tinkinti.
- Sumanus vielos užkrovimas su degiklio ilgio valdymu.

PUIKUS SUVIRINIMAS

- **Darbo ciklas 500 A** esant 60%.
- 4 ritinėliai varoma variklio ritė su skaitmeniniu koduotuvu tobulam šerimui.

ERGONOMIKOS

- Daugiakalbė 5 colių spalvų sąsaja.
- Suderinamas su oru ir skysčiu aušinamais degikliais su MIG-i sujungimo kabeliu.
- Push-Pull degiklio prijungimo parinktis (078741).
- Tiekimo variklio ir ritės LED apšvietimas.
- Žiūrėjimo langas, skirtas stebėti laidų suvartojimą.
- Didelis ritinėlio skersmuo (Ø 37 mm) optimaliam vielos tiekimui.
- Greitai keičiami volai, nereikia jokių įrankių.
- Spalvoti koduoti ritinėliai, leidžiantys lengvai atskirti vielos skersmenį.
- Pasirenkamas debitmačio rinkinys (073395), skirtas tiksliai valdyti ir reguliuoti degiklio dujų srautą.
- Lengva prieiga prie sujungimo kabelių gnybtų su užrakinimo sistema.

PRIEDAI (neprivaloma)

MIG-i sujungimo kabelis

Skystis			Oras		
1.8 m	70 mm ²	075467	5 m	70 mm ²	075443
5 m		075474	10 m		075450
	70 mm ²	075481	10 m	95 mm ²	077553
10 m	95 mm ²	075504	15 m	95 mm ²	082083
15 m		079816	20 m		082090
20 m	95 mm ²	082106			



F tipo volai

Plienas / Nerūdijantis		Aliuminis		Šerdies viela	
Ø 0,6 / 0,8	061859	Ø 0,8 / 1,0	061897	Ø 0,9/1,1	061927
Ø 0,8 / 1,0	061866	Ø 1,0 / 1,2	061903	Ø 1,2/1,6	061934
Ø 1,0 / 1,2	061873	Ø 1,2 / 1,6	061910	Ø 1,4/2,0	061941
Ø 1,2 / 1,6	061880			Ø 1,6/2,4	061958



Premium 100W variklis



Pristatome be priedų



Lengva naršyti net mėvint suvirinimo pirštines.

U1	Ømm		Ømm		Elektroninis valdymas	m/min	Originalūs ritinėliai	EN 60974-5 (40°C)	cm	kilogramas	IP
	Dujos	Šerdies viela	200	300							
48 V DC	0,6 → 1,6	0,9 → 2,4	✓	✓	100 W	1,5 → 20	1.0 1.2	500 A	58 x 26 x 48	14.5	IP23