

Mūsu jaunākās, 2-in-1 iespaidumu tīrīšanas iekārtas. COMBISPOT 230 V ļauj veikt iespaidumu noņemšanas operācijas gan uz tērauda, gan alumīnija virsbūves bez detaļu noņemšanas vai demontāžas. Garantēta naudas un laika ekonomija, pateicoties ergonomiskajam deglim tērauda konstrukcijām, kā arī specializētajam alumīnija deglim.



①



②



⑤

④

③

⑥

TĒRAUDA IESPĪLĒTĀJA IEZĪMES

Divi regulējami iestatīšanas parametri:

- izejas jaudas līmenis (izvēle starp 11 līmeņiem)
 - izmantotais instruments (izvēle starp septiņiem instrumentiem)
- => Nav jāizvēlas metināšanas strāva vai metināšanas laiks.

Manuālā sprūdrata deglis:

Manuālā pistole: metināšanas process notiek, kad ir nospiests sprūds un instruments ir nonācis saskarē ar taisnojamo detaļu.

ALUMĪNIJA IESPĪLĒTĀJA IEZĪMES

Mikroprocesora vadība un digitālais displejs:

- Spriegumu var regulēt no 50 līdz 200 V (mašīna atcerēsies un rādīs iepriekšējo spriegumu), un jaudas līmeni var iestatīt no 0 līdz 10.
- Stieplu klātbūtnes noteikšana.
- Deglim piemērota, trīs tapu, vara savienojums.

Tehnoloģija : jaudīga kapacitatīvā izlādes tehnoloģija (66 mF), lai metinātu M4 tapas uz visām AISi un AlMg alumīnija loksneņiem.

APGĀDĀTS AR:

COMBISPOT 230 V tiek piegādāts ar :

Darbam ar tēraudu:

- Zemējuma kabelis ⑤ (2 m / Ø 70 mm² kabelis ar savienotāju)
- Viens daudzfunkcionāls deglis ④ (2 m / Ø 70 mm² kabelis ar savienotāju):
 - metināšanas tapas, kniedes, gredzeni un paplāksnes
 - kontakta saraušanās, grafīta pildspalva
- pilna piederumu un palīgmateriālu kaste (PN. 050075 : spotera piederumu kaste ①) strāvas padeves kabelis: 8 m

Darbam ar alumīniju:

- Viens deglis M4 tapu metināšanai ③ (3 m / Ø 25 mm² kabelis ar savienotāju):
 - Alumīnija magnija
 - Alumīnija silīcija
- Misiņa trīs kontakta savienotājs ⑥ tas ir piestiprināts pie lāpas, lai nodrošinātu ātru, tiešu kontaktu ar remontējamo vietu.
- Pilna piederumu un palīgmateriālu kaste (PN. 050020 : alu palīgmateriālu kaste ②).

Variants



PILNĪGA SPEEDLINER COMBI 230 E PRO

Ref: 074491

	I_2 MAX	SYNERGIC		SEPARATE CABLE GUN	U_2		I RMS		
50/60hz			ACIER/STEEL ALU		V	A	A		cm/kg
230 V	3800 A (steel) 13 000 A (alu)	•	manuel automatic	-	7,4 (steel) 50>200 (alu)	16	2800 (steel)	OK OK	45x43x29 / 49,7