

NEOCUT 105 ir plazmas griezējs ar 100% darba ciklu pie 105 A griešanas darbiem, kuru biezums ir līdz 50 mm industriālā vidē. Tas ir aprīkots ar automātisku gaisa spiediena vadību visos režīmos, nodrošinot optimālu griešanas kvalitāti visā palīgmateriālu kalpošanas laikā. Var pieslēgt arī pie griešanas galda, tā «Marking» režīms ir lieliski piemērots detalu izsekošanai un identificēšanai.

SINERGISTISKS GAISA SPIEDIENS

- Spiediena un gaisa plūsmas ātruma automātiska vadība neatkarīgi no degļa garuma un darbības režīma (griešana, griešana un markēšana)
 - Optimizēts izejmateriālu kalpošanas laiks

MAKSIMĀLA PRODUKTIVITĀTE

- Darba cikls 100% A pie 105 A (40°C).
 - Markēšanas režīms, ideāli piemērots detaļu izsekošanai un identificēšanai.
 - Griež visu veidu materiālus (vieglu, nerūsējošu, rūdītu, HLE), alumīniju, varu utt.
 - Optimizēts dzesēšanas dizains darbam industriālā vidē.
 - Savienojams, izmantojot papildu CNC komplektu izmantošanai uz automatizēta griešanas galda.
 - Pastiprināta konstrukcija IP 23.



Apgādāts ar:		
ref. 063044	✓	-
ref. 063112	✓	✓



Daudzvalodu intuitīvs interfeiss





AUGSTAS VEIKTSPĒJAS LĀPA

- Augstākās kvalitātes kabatas luktūrītis pieejams 2 garumos un 2 formās (manuāla un tieša automatizācijai)
 - Liela izejmateriālu izvēle, kas pielāgota visiem biezumiem.
 - Izstrādāts tā, lai būtu triecienizturīgs un karstumizturīgs.
 - Ātra degļa pievienošana/atvienošana, nav nepieciešami instrumenti transportēšanai vai apkopei.
 - Viegli lietojams sprūda mehānisms papildu komfortam.

PIEDERUMI UN PALĪGMATERIĀLI (opcijas)

Lietošanai uz griešanas galda:

	CNC-1 Analogiskais komplekts		CNC-2 Digitālais komplekts		CNC-3 Modernizācijas komplekts	+		AT-125 automāts lāpa		Izejmateriālu kaste	45 - 65 - 85 A 039537	85-105 A 064720		Maisu kravas automašīna	039568		Filtru komplekts	046580
039988		064737		068957			6 m 038479	12 m 039520	15 m 069787	20 m 069794								

			I ₂	mm (maks.)				Presēšana	GAISA SISTĒMA		LV 60974-1 (40°C)			IP		Protected & compatible power generator (+/-15%)	
	50/60Hz	A	A	Pirsings		Tīrs griezums	Atdalīšana		Izņemšana līkme	Spiediens (bar)	L/min	X (40°C)	cm	Kilograms			
	400 V 3~	32	20 → 105	20	18	35	30	50	40	8 kg/h	5 → 9	305	105 A @ 100%	69x40 x 61	33	IP 23	30 kW