

NEOCUT 105 ir plazmas griezējs ar 100% darba ciklu pie 105 A griešanas darbiem, kuru biezums ir līdz 50 mm industriālā vidē. Tas ir aprīkots ar automātisku gaisa spiediena vadību visos režīmos, nodrošinot optimālu griešanas kvalitāti visā paligmateriālu kalpošanas laikā. Var pieslēgt arī pie griešanas galda, tā «Marking» režīms ir lieliski piemērots detaļu izsekošanai un identificēšanai.

SINERĢISTISKS GAISA SPIEDIENS

- Spiediena un gaisa plūsmas ātruma automātiska vadība neatkarīgi no degļa garuma un darbības režīma (griešana, griešana un marķēšana)
- Optimizēts izejmateriālu kalpošanas laiks

MAKSIMĀLA PRODUKTIVITĀTE

- Darba cikls 100% A pie 105 A (40°C).
- Marķēšanas režīms, ideāli piemērots detaļu izsekošanai un identificēšanai.
- Griež visu veidu materiālus (vieglu, nerūsējošu, rūdītu, HLE), alumīniju, varu utt.
- Optimizēts dzesēšanas dizains darbam industriālā vidē.
- Savienojams, izmantojot papildu CNC komplektu izmantošanai uz automatizēta griešanas galda.
- Pastiprināta konstrukcija IP 23.

VIENKĀRŠI LIETOŠANAI

- Lietotājam draudzīgs interfeiss ar OLED displeju (7 valodās).
- 6 režīmi: griešana, griešana ar bloķētu sprūdu, griešana, griešana ar bloķētu sprūdu, perforētu lokšņu griešana, marķēšana.
- Mēritājs paligmateriālu (uzgaļa un elektroda) nodiluma pārbaudei.
- Pneimatiskā diagnostika (mitruma klātbūtnes pārbaude un kompresora kontrole).
- Aizdedze bez HF, lai novērstu traucējumus, kas var sabojāt tuvumā esošās elektroniskās iekārtas.
- Vienkāršota programmatūras atjaunināšana, izmantojot USB kabeli bez jebkādiem instrumentiem vai demontāžas.

AUGSTAS VEIKTSPĒJAS LĀPA

- Augstākās kvalitātes kabatas lukturītis pieejams 2 garumos un 2 formās (manuāla un tieša automatizācijai)
- Liela izejmateriālu izvēle, kas pielāgota visiem biezumiem.
- Izstrādāts tā, lai būtu triecienizturīgs un karstumizturīgs.
- Ātra degļa pievienošana/atvienošana, nav nepieciešami instrumenti transportēšanai vai apkopei.
- Viegli lietojams sprūda mehānisms papildu komfortam.



Apgādāts ar:	4 m 16mm ²	MT 125 6 m
ref. 063044	✓	-
ref. 063112	✓	✓



Daudzvalodu intuitīvs interfeiss



PIEDERUMI UN PALĪGMATERIĀLI (opcijas)

Lietošanai uz griešanas galda:

			+				
CNC-1 Analogiskais komplekts	CNC-2 Digitālais komplekts	CNC-3 Modernizācijas komplekts		AT-125 automāts lāpa	Izejmateriālu kaste 45 - 65 - 85 A 85-105 A 039537 064720	Maisu kravas automašīna 039568	Filtru komplekts 046580
039988	064737	068957		6 m 038479 12 m 039520 15 m 069787 20 m 069794			

~	50/60 Hz	A	I ₂ A	mm (maks.)				Presēšana		GAISA SISTĒMA		LV 60974-1 (40°C)	↕ cm	⚖ Kilograms	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
				Pirsings		Tīrs griezumš		Atdalīšana		Izņemšana likme	Spiediens (bar)						L/min
				Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi								
	400 V 3~	32	20 → 105	20	18	35	30	50	40	8 kg/h	5 → 9	305	105 A @ 100%	69x40 x 61	33	IP 23	30 kW