

De popnageltang ER20 is een krachtig gereedschap met accu, geschikt voor het aanbrengen van blindklinknagels met een diameter tot 6,4 mm (alle materialen) en structurele klinknagels. Met een trekkracht van 20 000 N en een bereik van 30 mm is het ook mogelijk om veilig en snel blindklinkmoeren aan te brengen.

INDIVIDUELE RETURN INSTELLING

• 2 return modules :

Handmatig : de trekker blijft geactiveerd totdat deze losgelaten wordt of terugkomt in de oorspronkelijke positie.

Automatisch : Het automatisch inbrengen van klinknagels spaart u veel tijd.

ERGONOMIE

- Licht in gewicht (2 Kg) en rubberen handgreep.
- Aangenaam in gebruik dankzij de roterende trekker.
- Handig formaat, met afsluitdop die het mogelijk maakt te werken zonder het opvangreservoir.

GEOPTIMISEERDE MOTOR

- De DC motor garandeert een lange levenscyclus met praktisch geen slijtage-verschijnselen.
- Het geringe stroomverbruik en de geringe warmte-ontwikkeling verhogen de levensduur van de accu en zorgen voor een optimale efficiency.

KOFFER



Met :

- Een koffer
- Twee 20 V accu's
- Een oplader
- Doos met mondstukken
- Een montage sleutel



Accu's :

- x2 : 20 V / 2 Ah Li-ion accu
- Snel opladen binnen 30 mn
- Laadniveau wordt aangegeven
- Capaciteit tot 2000 blindklinknagels (afhankelijk van het type en het materiaal)



Doos met

neusstukken:

- Kunststoffen doos voor reserve neusstukken en slijtonderdelen.
- 4,0, 4,8, 6,0, 6,4 mm



Opvangreservoir voor trekpenen

De klinkzone wordt verlicht door een LEDlampje

Opladen van de accu in minder dan 30 minuten

Blindklinknagels :



Diameter van de klinknagel : van 4.0 tot 6.4 mm in staal, aluminium, of inox.

Maximale diameter van de trekpenen : 4,8mm

Laadtijd accu	Ø klinknagel max.	Ø trekpenen max.	↔ Bereik	⚡ Maximaal vermogen	🔒 max.
< 30 mn	6,4 mm	4,8 mm	30 mm	20 000 N	2,0 kg