MMA
MIG-MAG
ENKELFASE
INVERTER
30 ▷ 180A

EASYMIG 180-4XL

Art. code : 066571

GYS
INVEST IN THE FUTURE

De EASYMIG 180-4XL is een half-automatische 180A lasgenerator die de lasprocedures MIG/MAG met of zonder gas en MMA combineert. Dankzij de intuïtieve bediening met digitale weergave is dit lasapparaat zeer eenvoudig in gebruik en snel inzetbaar. Licht in gewicht, dus eenvoudig on site te verplaatsen. De EASYMIG 180-4XL wordt speciaal aanbevolen voor het lassen van staal, inox en aluminium tot 3 mm dik (MIG/MAG).

3 in 1 — MIG-MAG GAS / MIG-MAG NO GAS / MMA

TECHNOLOGIE INVERTER

Licht in gewicht, eenvoudig te dragen

- Gewicht 15,7 kg.
- Ergonomisch handvat.

Robuuste structuur

- Versterkte mechanica.
- Silent blocs : absorberen schokken en trillingen.

Geïntegreerde haspel

- Spoelen met een **ø 200 (5 kg)**
- Spoelen met een **ø 300 (15 kg)**
- Motor 4 aanvoerrollen.
- Aanvoerrollen :
  massief staal draad : 0,8 mm
  no gas draad : 0,9 / 1,0 mm

Toorts MIG/MAG

- Geleverd met afneembare toorts 150A van 3 m, geschikt voor het lassen van staal.
- Europese aansluiting : snel monteren en demonteren.

Digitale displays

- Weergave van de spanning en de lasstroom

Intuïtieve bediening



① Handmatig bijstellen van de boogdynamiek. **(MIG/MAG)**

② Keuze draadsnelheid van **3 tot 10 m/min**. **(MIG/MAG)**
Keuze van de Ø van de elektrode **(MMA)**

③ Keuze van de ingegeven spanning van **15 tot 23V** . **(MIG/MAG)**

Eenvoudige weergave

2 gekleurde LED lampjes tonen :
- de thermische beveiliging.
- de netspanning.

ON

MIG/MAG - MMA

- Massief draad
  Staal : Ø 0,6/0,8 mm
  Inox : Ø 0,8 mm
  Alu : Ø 0,8/1,0 mm
- Gevuld draad no gas Ø 0,9/1,0 mm
- Rutiele elektroden Ø 1,6 tot 3,2 mm

Kabel ompoling

- Voor lassen in NO GAS.

DE ⊕ van de EASYMIG 180-4 XL

Inverter Technologie
- Garandeert een optimale lasstroom kwaliteit en een laag energieverbruik.

3 lasprocedures
- MIG/MAG met of zonder gas en MMA
- Voor het assembleren van vele soorten materiaal : staal, inox, alu.

Lashulpen in MMA
- Anti sticking functie : voorkomt het aanplakken van de elektrode tijdens de ontsteking.

NO GAS klaar voor gebruik
- Ongevoelig voor invloeden van buitenaf (tocht,...).
- Nog eenvoudiger te verplaatsen vanwege de afwezigheid van gas.

Ultra mobiel
- Compact, kan eenvoudig on site verplaatst worden.

Meegeleverde accessoires

- **Massa klem** (kabel 2 m / 16 mm²)
- **Elektrode-houder** (kabel 2 m / 16 mm²)
- **Toorts MIG/MAG** (Kabel 3 m)
- **Accessoires**
  - Contactbuis 0.9 mm.
  - Buis « gas ».
  - Moersleutel voor de contact-buizen.
  - Gasslang 1m.
  - 2 slangklemmen voor de gasslang.

Optioneel (niet meegeleverd)

- ***Voor het lassen van alu***
  - Roller alu : Ø 0,8 / 1,0 mm (art.code 041196)
  - Contactbuis Ø 0,8 speciaal alu (art.code 041059)

50/60hz	AM	MMA I²	min▷max	ømm GAS	ømm NO GAS	ømm 200	ømm 300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C) MIG IA (60%)	MIG X% (I2 max)	MMA IA (60%)	MMA X% (I2 max)	cm/kg
230V 1~	16A	20▷150A	30▷180A	0.6 - 1.0	0.9 - 1.0	✓	✓		0.8 - 0.9	0.8	110A	180A 20%	100A	150A 20%	55x44x25 / 15,7

08/11/2021 CE - EN 60974-1

MADE in CHINA

www.gys.fr