

GYSFLASH 101.24 CNT FV er en 100 A høyeffekts CONNECTED lader med inverterteknologi. Den gjør det mulig å holde et 6 V, 12 V, 16 V og 24 V bly- eller litiumbatteri (litium-ion "standard" litium-jernfosfat) på en perfekt stabilisert spenning under diagnosefasene. Den leverer den beste ladesyklusen som anbefales for vedlikehold av de mest avanserte kjøretøyene på markedet. USB-tilkoblingen gjør at den kan tilpasses 100 %.

4 DRIFTSMODUSER

- **Lading:** for 6, 12, 16 eller 24 V Bly- eller litiumbatterier fra 5 til 1200 Ah.
- **Diagnostic:** støtter opptil 100 A for 12 V, 16 V eller 24 V batterier i kjøretøy i diagnosefasen, på vedlikeholdsverksteder.
- **Showroom:** sørger for strømkompensasjon ved bruk av det elektriske tilbehøret i et demonstrasjonskjøretøy. Den sørger også for optimal lading av batteriet.
- **Tester:** Gjør det mulig å kontrollere batterispenningen, evaluere startsystemet (startbatteriet) og tilstanden til bilens dynamo.

100 % TILKOBLET

- Legg til, slett eller endre lademoduser og profiler via USB.
- Importer forhåndsdefinerte konfigurasjonsfiler som er tilpasset ladetransaksjonene.
- Hent ladehistorikk og data på en USB-minnepinne og bruk dem i et regneark.
- Koble til tilleggsmoduler (skriver, strekkodeleser osv.) via den dedikerte modulkontakten (SMC: Smart Module Connector).



Leveres med kabler
(5 m - 25 mm²)

AUTOMATISK LADING

- Forlenger levetiden og ytelsen til blybatterier (gel, AGM, flytende, kalsium osv.) og litiumbatterier (litium-ion "standard" litium-jernfosfat).
- Spesifikk ladekurve i 8 trinn (blybatteri) eller 9 trinn (litium-jernfosfatbatteri) uten tilsyn.
- Gjenoppretter dypt utladede batterier >2 V (automatisk SOS Recovery).

TEKNOLOGIER OG AVANSERTE FUNKSJONER

- **FV Flexible Voltage**, laderen fungerer med en forsyningsspenning mellom 85 og 265 V.
- **"Auto-Detect"-funksjon** starter automatisk ladingen når et batteri kobles til laderen.
- **"Auto-Restart"-funksjon** i tilfelle strømbrudd med lagring av innstillingene.
- **Kabelkontroll og kalibrering**
- **Låsing**, unngår risikoen for feil håndtering, ideell for garasjer og utstillingshaller.
- Opptil **12 ladeprofiler er tilgjengelige**, inkludert Easy-profilen for forenklet lading som passer for alle blybatterier.

SIKKERHET

- Beskyttelse av kjøretøyets innebygde elektronikk: beskyttelse mot kortslutning, polaritetsbytte og overlading. Gnistforebyggende system.
- Utskiftbare smeltesikringer som beskytter mot misbruk.
- Temperatursensor for å forhindre overoppheting av den interne elektronikken.

AVANSERT INTUITIVITET

- **Slitesterk koffert** med støt- og vibrasjonsdempende puter.
- **Lav høyde** (13 cm) for at lasteren skal kunne passere under et kjøretøy.



Intuitivt grensesnitt
tilgjengelig på 22 språk



Vogn
028890

TILBEHØR



SLM : Smart
Light Module
027978



SPM : Smart
Printer Module
026919



Strekkodeskanner
1D/2D
027718

V	50 / 60 Hz	↗	Icharge	Charge	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	⬆️	40°C @100%	25°C @100%	kg	↕	↻ SOS recovery	IP	🔌	🔌
6/12 V	100-127 V AC	1500 W	100 A	20 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ 1 _U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	47 A	72 A	6.5	325 x 130 x 270	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC								68 A	89 A						
16/24 V	100-127 V AC	1500 W	50 A	20 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ 1 _U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	35 A	50 A	6.5	325 x 130 x 270	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC		3200 W						100 A	59 A						