

O alimentador de arame separado TF 4RN arrefecimento a ar é compatível com os geradores PROMIG 400 G.DV e 400-4S DUO.

SINÉRGICO

- **Função sinérgica:** O parâmetro de alimentação de arame é controlado a partir do alimentador de arame com facilidade.

INDUSTRIAL


- Sua construção **mecânica reforçada** garante uma vida longa.
- Seu moto-alimentador de arame 50W com 4 carretéis garante desenrolamento ideal em fio sólido até Ø 1,2mm.

MÓVEL

- Entregue com sua torre de suporte fixa no gerador.
- O desenrolador pode ser colocado numa torre ou ficar no chão.
- Cabos de interligação de 5 e 10m.



Gamme PROMIG



Modelo G

Modelo DUO

PACK TÍPICO : ref. 036109 (sem mano)

	+		+		+		+	
PROMIG 400 G.DV ref. 035904		O alimentador de arame TF 4RN ref. 061699		Cabo de interligação 5m - 70 mm ² ref. 034839		Cabo de massa 4m - Ø 50 mm ² ref. 043824		Aço / Inox 350A - 4m (AIR) ref. 040946

OPÇÕES



Manómetro 30L/min

- 041622
- 041219
- 041646

Cabos de interligação

L.	Air	
5m	50 mm ²	034822
5m	70 mm ²	034839
10m	50 mm ²	034853
10m	70 mm ²	034860

U ₁	I ₁	Øm		Øm		Electronic Control	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS	200	300				
24V	3A	0,6 - 1.2	0,9 - 1.2	✓	✓	 50W	270A @ 60 % 220A @ 100 %	21	60x26x51,5 / 18