

CUTTER 70 CT este un tăietor cu plasmă de 70 A cu o capacitate de tăiere de 35 mm grosime pe o multitudine de materiale. Sistemul de arc electric fără HF conservă și crește durata de viață a consumabilelor. Proiectat pentru a fi utilizat în medii dificile, are o mecanică foarte robustă și un panou de control ușor de utilizat. Este pre-cablat pentru utilizarea pe mese de tăiere automată.

PRODUCTIVITATE MAXIMĂ

- Viteză de tăiere mai rapidă cu ajutorul gazului oxidat.
- Taie toate tipurile de oțel (moale, inoxidabil, călit, HLE), aluminiu, cupru etc.
- Răcire optimizată cu ajutorul coridorului de ventilație care ajută la izolarea componentelor electronice de praf.
- Înlocuirea consumabilelor este rapidă și ușoară pentru o productivitate maximă.
- Ciclul de funcționare 70 A la 60 % (40°C).

LANTERNĂ DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

- Torță premium TECMO® (furnizor principal în Europa).
- Calitate de tăiere premium : torța este răcită cu aer, oferind o stabilitate mare a arcului pentru toate tipurile de lucrări.
- Consumabile compatibile cu Hypertherm®.
- Proiectată pentru a fi rezistentă la șocuri și la căldură.
- Conectare/deconectare rapidă a torței, nu necesită unelte pentru transport sau întreținere.
- Mecanism de declanșare ușor de utilizat pentru un confort sporit.

EFICIENT LA ORICE LOC DE MUNCĂ

- **Interfață prietenoasă cu utilizatorul :**
- 3 moduri de lucru : Tăiere / Plasă / blocată
- setarea manuală a presiunii aerului (4,1 < 6,5 bari) cu ajutorul indicatorului LED frontal.
- **Aprindere fără HF** pentru a preveni perturbațiile care ar putea interfera cu echipamentele electronice din apropiere.
- **Compatibil cu kitul CNC** pentru mese de tăiere automată.

CONCEPTE PENTRU A DURA

- Carcasă metalică ranforsată și tampoane de cauciuc antiderapante.
- Protecție IP 23.
- Compact și portabil.

ACCESORII ȘI CONSUMABILE (OPȚIUNI)

Pentru utilizare pe masa de tăiere:



Kit CNC
039988

+



Torță AT-70 auto.
70 A (50%)
6 m - 037526
12 m - 037533



Cutie de consumabile
Pentru MT-70 manual
20/70 A - 037540



Torță MT-70 manuală
70 A (50%)
6 m - 037502
12 m - 037519



Cărucior de mână
039568



Kit filtru
046580



Livrat cu :	4 m 10 mm²	MT 70 6 m
ref. 013636	✓	-
ref. 013841	✓	✓

PERFORMANȚE

Capacitate	Grosime
Separare	35 mm
Tăietură curată	25 mm
Perforare	15 mm

Capacitate	Rata de îndepărtare
De-gouging	4,8 kg/h

50/60 Hz	A	I ₂	Piercing		Tăietură curată		reducerea indemnizației de concediu		AD	INTEGRATED TECHNOLOGY		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	↕	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
			Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi		KOMPRESSOR INSIDE	Pressure (bar)	L/min	X (40°C)					
400V 3~	16	20 → 70	15	12	25	18	35	25	.	—	5 → 9	185	70 A @ 60%	52 x 40 x 26	22	IP 23	15 kW	